







ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	STOCK	GARANTIA
------	--------	-------------	--------	-----	-------	----------

## SISTEMA DE ALARMAS RESIDENCIALES EL INDUSTRIALES






### CENTRALES DE ALARMAS HIBRIDAS INTELBRAS

1	<b>4543564</b> <b>intelbras</b>	<b>KIT DE ALARMA DE 24 ZONAS - ANM 24 NET</b> 20 zonas inalámbricas 4 zonas cableadas. kit compuesto por la central de alarma 1 - ANM 24 NET - Incluye modulo IP para conexión a app free 1 - sirena SIR 1000 1 - control XAC 4000 2 - sensor de apertura XAS 4000 1 - sensor de movimiento IVP 4000 PROGRAMACION POR APP MOBILE V3 (FREE)		UND	A PEDIDO	24 meses
2	<b>4545015</b> <b>intelbras</b>	<b>PANEL DE ALARMA AMT 4010 EXPANDIBLE A 64 ZONAS</b> Función SMART monitoreo de apertura, cierre y nivel de la batería Permite incluir los módulos de expansión para hasta 64 zonas cableadas (XEZ 4008 SMART) Módulos de expansión para hasta 19 salidas PGM (XEP 4004 SMART) Módulo comunicador eventos a través de GPRS (XG 4000 SMART) INCLUYE Módulo de comunicación Ethernet XE 4000 SMART Receptor de RF XAR 4000 Control XAC 4000 SMART PROGRAMACION POR APP MOBILE V3 (FREE)		UND	A PEDIDO	24 meses
3	<b>4541018</b> <b>intelbras</b>	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO IVP 4101 PET SMART</b> - PIR sensor de doble elemento - Función PET IMMUNITY <- 20kg - Tensión de operación de 3V - Distancia de transmisión de hasta 100m - Frecuencia 433,92 MHz - Transmisión en doble canal		UND	A PEDIDO	Descontinuado
4	<b>4541071</b> <b>intelbras</b>	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO IVP 1000 PET</b> - Inmunidad de mascotas hasta 20 kg - Llave delantera antivandálica - Alimentación 9 a 16 Vcc - Consumo a 13Ma - Tira de protección PIR de 12 metros con ángulo de 90° - Hasta 3 niveles de ajuste de sensibilidad		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
5	<b>4541052</b> <b>intelbras</b>	<b>CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO XAS 4010 SMART</b> - Sensor de apertura supervisado - Envío de nivel de batería bajo, apertura y cierre - Modulación programable en OOK y FSK - GAP de mayor apertura a 37 mm - Batería de larga duración		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
6	<b>4541024</b> <b>intelbras</b>	<b>TRASMISOR INALAMBRICO TX 4020 SMART</b> Vuelve inalámbrico tu dispositivo cableado a panel intelbras - Modulación OOK / FSK; - Frecuencia 433,92 MHz; - FUNCIÓN SMART Monitorización de apertura, cierre, ausencia y nivel de batería)		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
7	<b>4540005</b> <b>intelbras</b>	<b>CONTROL REMOTO XAC 4000</b> - Frecuencia de operación 433.92 MHz con resonador SAW - Modulación OOK/FSK - Diseño diferenciado. - Batería de litio de larga duración - Llaves antibloqueo - Viene con cordón y clip		UND	A PEDIDO	12 meses
8	<b>4540038</b> <b>intelbras</b>	<b>TECLADO LCD XAT 4000 LCD PARA PANELES AMT 4010</b> Tensión de alimentación 9V a 16V Consumo 100 mA Temperatura de funcionamiento -10 a 50 °C, Tiene tamper Sí Número de zonas 2 Bus T1T2 y RS485 Topología de conexión en estrella para T1T2 y cascada para RS485 Distancia máxima con centralita 100m para T1T2 y 1km para RS485		UND	A PEDIDO	6 meses

9	<b>KIT MG5050</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>KIT MG5050 (Incluye receptor).</b> Incluye: - 01 MG5050 - tarjeta de 05 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas. - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 TRA-2A60 - transformador - 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP - 01 ES-31 - Sirena 30Watts - 01 REM15 - control remoto - 01 K636 - teclado táctil (Cableado)		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
10	<b>MG6250</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Consola Inalámbrica (GPRS/GSM no incluye GPRS14)</b> - 2 particiones / 16 códigos de usuarios. - Ofrece informes a través de GPRS, GSM, SMS, voz y línea fija tradicional. Posee 64 zonas inalámbricas (02 Particiones) con GPRS/GSM. - Comunicación de voz bidireccional (a través de GSM o línea fija). - Sirena incorporada de 90db. - Soporta 4 sirenas inalámbricas (SR150) - Admite 4 teclados inalámbricos (K32RF / K37), muestra solo las primeras 32 zonas - Soporta 4 repetidores inalámbricos (RPT1) - Soporta 16 controles remotos de dos vías (REM2 / REM3)		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
<b>DISPOSITIVOS INALAMBRICOS</b>						
11	<b>RTX3</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Módulo de Expansión Wireless</b> - Expande 32 zonas inalámbricas (wireless). - Número Máximo de Controles Remotos: 32 (SP Series), 999 (EVO Series). - Acepta todos los modelos de control remoto. - Posee PGMs Wireless (8 con EVO Series, 16 con SP Series). - Posee 3 Salidas PGM y 1 Salida Opcional. - Dimensiones sin antenas: 15cm x 16cm x 3cm		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
12	<b>DV1</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Receptores Inalámbrico para SP4000</b> - Soporta 32 controles remotos (REM1, RAC1) - Soporta 32 zonas inalámbricas - 2 salidas PGM * Luces LED de Confirmación - Compatibilidad de Transmisión: DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD738 (Solo para SP). - No incluye control remoto.		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
13	<b>DCT10</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Contacto Magnético Inalámbrico de Largo Alcance de 2 Zonas</b> - Capacidades de 2 zonas donde cada zona es independiente y tiene su propio número de serie. - Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica. - Rango inalámbrico: * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Frecuencia de Operación: 433 MHz - Interruptor anti-manipulación		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
14	<b>PMD2P</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Sensor PIR Inalámbrico (con Inmunidad para Mascotas de hasta 18 Kg)</b> - Inmune a mascotas de hasta 18kg de peso. - Área de Cobertura: 11 mx 11 m. - Distancia de Cobertura: 15 m, con un ángulo de visión de 88.5º. - Rango inalámbrico: * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Cuando se requiere un mayor nivel de inmunidad, como cuando los animales están constantemente en el área de detección, considere usar PMD75. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías.		UND	A PEDIDO	No Aplica
15	<b>GS250</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Sensor de Inercia Inalámbrico</b> - Detección en los tres ejes X,Y,Z donde se sitúa el sensor para dar. - Sensibilidad ajustable para cualquier instalación (período de gracia adicional de hasta cuatro segundos): - Movimiento corto (alta seguridad) = 1 a 3 segundos. - Movimiento largo (seguridad estándar) = 3 a 5 segundos. - Ideal para proteger cuadros, televisores, etc. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.		UND	A PEDIDO	12 meses
16	<b>PMD75</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital Inalámbrico de Doble Óptica(Para Exteriores bajo techo)</b> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg. - Área de Cobertura: 11 mx 11 m, con un ángulo de visión de 90º. - Rango inalámbrico: * 35 m con MG6160, MG6130 y MG6250. * 70 m con MG5000, MG5050 y RTX3. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
17	<b>PMD85</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para Exteriores (Intemperie)</b> - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Lentes con Protección UV. - Ángulo de visión de 90°C. - Carcasa resistente a impactos y temperaturas - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. - Incluye Baterías.		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
18	<b>REM101</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Botón de Emergencia Inalámbrico</b> - Posee un Único botón que puede ser programado como pánico, armado o tecla de activación de PGM. - Resistente al agua. - Rango inalámbrico: * 30m con MG6130 / MG6160 / MG6250 y RX1. * 45m con MG5000 / MG5050, K32LX y K641LX. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías.		UND	A PEDIDO	12 meses
19	<b>REM15</b>  <b>P ▲ R ▲ D O X™</b>	<b>Control Remoto inalámbrico</b> - Unidireccional - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua- Realiza hasta cinco acciones diferentes. - Rango inalámbrico: * 30m con RX1. * 45m con MG5000 / MG5050. * 60m con RTX3. - Incluye Baterías.		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica









20	REM3 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>Control Remoto Inalámbrico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidireccional</li> <li>- Diseño delgado y ergonómico</li> <li>- Resistente al agua.</li> <li>- Botones independientes de armado, suspensión, suspensión y apagado y pantalla LED por partición.</li> <li>- Controla hasta 6 PGMs y / o genera pánicos.</li> <li>- Realiza hasta cinco acciones diferentes- Compatible con MG5000 / MG5050, Spectra SP Series y RTX3.</li> <li>- Dimensiones: 8 cm x 3.4 cm x 1.5 cm.</li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	A PEDIDO	12 meses
21	REM1 P ▲ R ▲ D O X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Botones Retroluminados</li> <li>- Diseño delgado y ergonómico</li> <li>- Resistente al agua</li> <li>- Realiza hasta cinco acciones diferentes</li> <li>- Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.</li> <li>- Rango inalámbrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>* 30m con MG6160 / MG6130.</li> <li>* 45m con MG5000 / MG5050.</li> <li>* 60m con RTX3.</li> </ul> </li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
22	RPT1 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>Módulo Repetidor de Señales Inalámbricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje de Operación: CA: 16VCA, 20VA mínimo.</li> <li>- Batería de Respaldo: 12 VDC ~ 5A.</li> <li>- PGM: 1 relé N.A./N.C. de 5A. 60Vdc/120Vac Máximo.</li> <li>- Alcance entre el módulo y la central(típico en un ambiente residencial): 433MHz: 75m (240ft).</li> <li>- Compatible con MG5050, MG6250, RTX3,</li> <li>- Dimensiones: 7.6(Alto) x 14(Ancho) cm, Requisitos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 - Batería 12VDC ~ 7A (no incluido),</li> <li>- 01 Transformador 220 VAC ~ 16 VAC, 2 A (no incluido),</li> <li>- 01 Gabinete Metálico (11x11x3).</li> </ul> </li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
23	SR130 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>Sirena Inalámbrica para Exteriores con Luz Estroboscópica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sirena de 100 dB.</li> <li>- Proporciona una respuesta rápida a las señales de alarma con diferenciación entre eventos de intrusión e incendio.</li> <li>- Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: hasta 70 m.</li> <li>- Frecuencia RF: 433 MHz.</li> <li>- Compatible con MG6250, RTX3 (excepto SP4000).</li> <li>- Posee Protección UV. - IP54.</li> <li>- Dimensiones: 13.4(Ancho) cm x 21.17(Alto) cm x 5.1(Profundidad) cm.</li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
24	K37 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>Teclado LCD Inalámbrico de 32 Zonas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciona con 2 baterías "AA".</li> <li>- Posee 2 particiones y 32 zonas y todas las funciones de un teclado cableado,</li> <li>- Compatible con MG5000 / MG5050, Spectra SP y RTX3.</li> <li>- No requiere Fuente de Energía Externa de 6 VDC (no incluido), pero admite una fuente de alimentación adicional.</li> <li>- Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: 40 m.</li> <li>- Posee 8 botones de acción.</li> <li>- Se puede Programar 3 alarmas de pánico activadas.</li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	A PEDIDO	6 meses

### KIT'S Y PANELES DE ALARMAS DE INTRUSIÓN










25	SP4000-K-2NV5B P ▲ R ▲ D O X	<p><b>KIT BASICO SP4000</b></p> <p>04 zonas en placa expandible hasta 32 zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 tarjeta SP4000, expandible hasta 32 zonas</li> <li>- 01 Gabinete metalico de 8x10x3</li> <li>- 02 sensores de movimiento NV5 + soportes</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
26	KIT COMPLETO SP4000 - K636 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>KIT COMPLETO SP4000</b></p> <p>04 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP4000-K-2NV5B - panel + 2 Nv5</li> <li>- 01 TRA-2A60 Transformador</li> <li>- 01 K636 - Teclado</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magenticos</li> <li>- 01 BAT-12V4A - Batería 12V-4 amperios</li> <li>- 01 ES-31 - Sirena 30Watts</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
27	KIT COMPLETO SP4000 - K10H P ▲ R ▲ D O X	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP4000</b></p> <p>04 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 SP4000-K-2NV5B - Panel + 2 Nv5</li> <li>- 01 TRA-2A60 -Transformador</li> <li>- 01 K10H (OPCIONAL K10V)</li> <li>- 02 BS-2033WH - Contactos magnéticos</li> <li>- 01 BAT-12V4A - Batería 12V-4 amperios</li> <li>- 01 ES-31 - Sirena 30Watts</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
28	SP6000 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>TARJETA SP6000- Posee 08 zonas en placa, expandible a 32 zonas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporta duplicación de zonas mediante resistencia (máximo 16 zonas cableadas) .</li> <li>- Posee 02 Particiones.</li> <li>- Soporta expansor de zonas inalámbricas.</li> <li>- Soporta expansores de zonas cableadas. Máximo 3 (ZX8SP o ZX8).</li> <li>- Soporta zona en teclado (máximo 15 teclados).</li> <li>- Memoria de 256 Eventos.</li> <li>- EN50131 grade 2.</li> </ul>		UND	A PEDIDO	12 meses
29	KIT COMPLETO SP6000 - K636 P ▲ R ▲ D O X	<p><b>KIT COMPLETO panel spectra SP6000.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posee 08 zonas en placa expandible hasta 32 zonas.</li> </ul> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 - SP6000 - Tarjeta de 08 Zonas.</li> <li>- 01 - 11X11X3 - Gabinete Metálico .</li> <li>- 01 - K636 - Teclado de 01 PARTICION.</li> <li>- 01 - TRA-2A60 - Transformador.</li> <li>- 02 - BS-2033WH - Contactos Magenticos.</li> <li>- 01 - BAT-12V7A - Batería 12V-7 Amperios.</li> <li>- 02 - NV5 - Sensor de Movimiento.</li> <li>- 02 - SB100 - Soporte para Sensor de Movimiento.</li> <li>- 01 - ES-31 - Sirena 30Watts.</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

30	<b>KIT EVO192 + Teclado K656</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Kit panel EVO192</b> - Posee 08 zonas en placa Expandible hasta 192 Zonas. INCLUYE: - 01 - EVO192-K - Tarjeta de 08 Zonas. inc caja - 01 - K656 - Teclado Táctil LCD Azul 08 Particiones. - 01 - TRA-2A60 - Transformador - 01 - BAT-12V7A - Batería de 12V-7AMP - 02 - NV5 - Sensor de Movimiento - 02 - SB100 - Soporte para Sensor de Movimiento - 02 - BS-2021WH - contactos magnéticos - 01 - ES-31 - Sirena 30Watts		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
31	<b>BTM50</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Maletín Exhibidor Paradox</b> - Apropiado para realizar presentaciones a clientes. - Diseñado para capacitaciones a personal. - Práctico y liviano de material aluminio INCLUYE: - 01 - Panel SP-4000 - 03 - Teclados (K32LCD - K10H - TM50). - 01 - Control Remoto REM2 - 01 - Fuente de Alimentación.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		

## TECLADOS PARA PANELES

32	<b>K636</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas.</b> - Posee 01 Partición. - Compatible con SP4000, SP6000, MG5050. - Iluminación de Teclas patentada. - Configuración independiente de zonas con avisado. - Pantalla de luz de tecla patentada (el botón se ilumina para indicar una zona abierta).		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses	-	-
33	<b>K10H</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas.</b> - Posee 02 Partición. - Iluminación de Teclas patentada - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Luz de fondo ajustable. - Compatible con MG5050, SP4000, SP6000. - Para instalación Horizontal.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
34	<b>K10V</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado LED Cableado de 10 Zonas.</b> - Posee 02 Partición. - Iluminación de Teclas patentada - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Luz de fondo ajustable. - Compatible con SP4000, MG5050 y SP6000. - Para instalación Vertical.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
35	<b>K32LCD+</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2Particiones.</b> - LCD azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables. - Posee 03 alarmas de pánico activadas por el teclado. - Compatible con SP4000, MG5050 y SP6000. - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - EN50131 Grade 2.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
36	<b>K641+</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado Cableado LCD azul.</b> - Posee LCD de luz azul de 32 caracteres con etiquetas programables. - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - Compatible con paneles serie EVO (EVO 192 y EVO HD).		UND	A PEDIDO	24 meses	-	-
37	<b>K656</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 Particiones</b> - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones. - LCD con Luz Azul de fondo, de 32 caracteres con etiquetas programables - Luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustables * Compatible EVO192.		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses	-	-
38	<b>TM50</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas,</b> - Display: 480 x 272 pixeles - Diseño delgado y elegante * Permite personalizar etiquetas de zonas, imágenes como protector de pantalla - Dimensiones: 14.4 x 9.6 x 1.4 cm * Compatible con paneles Spectra, Magellan y EVO		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
39	<b>SOLTM50</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>LICENCIA PARA TECLADO TM50</b> - SPOT ON LOCATOR. - Permite visualizar hasta 32 planos del sitio para identificar el ambiente en alarma - ONE SCREEN MONITORING, - Permite visualizar el estado de zonas y particiones anudador		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-

## MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

40	IPR512 P ▲ R ▲ D O X	<b>Receptora de Monitoreo IP (Rackeable-1 RU)</b> - Recibe eventos de 1024 centrales con módulos IP150 (Internet), PCS250 (GPRS). - Proveedor de Servicios de Internet (ISP) Redundante. - 02 puertos Ethernet - Recibe los eventos mediante una red IP pública fija (No incluye software de monitoreo). - Voltaje de Operación: 220 VAC. - EN50131 grade 3		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
41	IP150+ P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de comunicación IP;</b> con funciones para habilitar puertos y dominios, - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses	-	
42	PCS250-NSP P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo GPRS/GSM/SMS - AUDIO EN ESPAÑOL</b> - Permite trabajar con dos SIM CARD. - Reporte vía Mensaje de Texto (hasta 16 números telefónicos) . - Reporte vía Mensajes de Voz Pre-grabados (hasta 08 números telefónicos) . - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, " Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	
43	ANTKIT P ▲ R ▲ D O X	<b>EXTENSION DE ANTENA PARA PCS 250 COD ANTKIT</b> Cable 2 metros con antena GPRS/GSM Compatible con serie PCS y GPRS14 Conector SMA Mejor recepción reubicando la antena Incluye soporte de montaje en muro Cable de 1"5 mm de grosor		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
44	HUB2 P ▲ R ▲ D O X	<b>Convertidor Universal de Comunicación;</b> - Concentrador y Aislador de Bus de 2 Puertos. - Divide el bus de comunicación en 02 salidas completamente aisladas (si una salida falla, las otras siguen funcionando). - Un puerto de entrada, 2 puertos de salida completamente aislados. - Cada puerto de Salida Provee comunicación de hasta 900m. - Requiere de 01 Transformador (12 VDC) para cada Salida. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	
45	JFL-CABLE-CONVERSOR	<b>Cable conversor USB para programación de centrales de alarmas JFL.</b> - USB 2.0.- Compatible con sistemas operativos Windows, Linux e IOS.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
46	307USB P ▲ R ▲ D O X	<b>Interfaz de Conexión Directa entre panel y PC.</b> - Dispositivo para programar y/o actualizar los paneles mediante Software. - Permiten al Panel comunicarse con una PC mediante puerto USB. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	
47	COMCABLE P ▲ R ▲ D O X	<b>Cable de comunicación</b> - Permite conectar el módulo IP150 a un módulo PCS250-G para envío de eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	
48	ZX8 P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo Expansora 8 Zonas (Cableadas)</b> - Expande 08 Zonas (16 con la característica ZTA de doblado de zonas solo EVO) - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra y EVO.		UND	# N/D	12 meses	-	
49	ZX8SP P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo Expansora de 8 Zonas</b> - Expande 08 Zonas (No permite doblado de Zonas). - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona - Posee 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra (No Línea EVO).		UND	# N/D	12 meses	-	
50	PGM4 P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de Expansión de 4PGM,</b> - Posee 4 salidas de relé programables de 5A. - Desactivación de PGM después de evento o tiempo. - Salida PGM pulsada para Alarmas de incendio. *Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
51	VDMP3 P ▲ R ▲ D O X	<b>Modulo de Voz,</b> - Llama hasta 08 números de teléfono para reportar alarmas mediante mensajes pregrabados - Armado /desarmado mediante el teléfono * Compatible con Magellan, Spectra y Evo.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	





52	<b>GPRS14</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo para equipo MG6250/PCS250</b> - Accesorio Compatible con reporte vía GPRS/GSM/SMS. - Acepta 2 SIM CARD de red GSM para redundancia del proveedor. - Fácil instalación conexión directa a la placa.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
<b>CONTROL DE ACCESO PARADOX</b>								
53	<b>ACM17</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Módulo de Control de Acceso</b> de 4 Cable, Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores		UND	A PEDIDO	No Aplica	-	
54	<b>R910</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos.</b> - Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. - Soporta el formato de salida RS-485. - LED tricolor		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	
55	<b>C702</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito</b> , super fina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses	-	
<b>SENSORES DE MOVIMIENTO PARADOX</b>								
56	<b>NV5</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>KIT Detector de Movimiento Infrarrojo+ Bracket para instalacion (Interiores)</b> - CABLEADO - Lente híbrido cilíndrico - Algoritmo de detección mejorado - Cobertura 10 x 10 m (Altura de 2.1 - 3.1 m) - 90° Angulo de Vista* Dimensiones 9.1 (A) x 5.5(L) x 4.0 (P). - Voltaje de Operación 10 a 15 VDC. - Sensor ANTIMASCOTA (hasta 16 Kg). - EN50131 grade 2 - No Incluye Bracket para Montaje - KIT INCLUYE: 01 NV5 (PIR) + 01SB100 (Bracket para montaje)		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
57	<b>DG75+</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento Infrarrojo (Exteriores Bajo Techo)</b> - CABLEADO Lente Óptico Dual. - Inmune a mascotas de hasta 40Kg. - Patentado procesamiento automático de señales de pulso. - Voltaje de Operación 11 a 16 VDC. - Cobertura: 11 x 11m; (Altura de 2.1 - 2.7 m) 90° Angulo de Vista.		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses	-	
58	<b>460</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de Techo</b> - (Interiores) CABLEADO- Posición de lentes ajustable de (0° a 10°) - Ajuste de la duración de la señal de alarma - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Voltaje de Operación: 9 a 16VCC ó 20 a 27VCC. - Cobertura: 14.5x 4.5m; (Altura de 2.0 - 2.7 m) 40° Angulo de Vista.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	
59	<b>DG467</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de Techo</b> - (Interiores) CABLEADO - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. - Cobertura: - 7.0 x 6.0 m; (Altura de 2.4 m) 360° Angulo de Vista. - 11.0 x 6.0 m; (Altura de 3.7 m) 360° Angulo de Vista.		UND	A PEDIDO	24 meses	-	
60	<b>NV75MX</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de Pared</b> - (Interiores) CABLEADO - Activación mecánica de Zona Lenta - Posee Tamper- Montar en Pared y esquina. - Dimensiones: 128(L) x 62(A) x 54(P) mm - Cobertura: - * 16.0 m; (Altura de 2.1 a 2.8 m) 360° Angulo de Vista. - CE, EN50131-2-2 Grade 3,		UND	A PEDIDO	12 meses	-	
61	<b>NV35M</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de Pared</b> - (Interiores/Exteriores) CABLEADO - Detección óptica de mascotas Inmune, discriminando geometrías (Super Pet Immunity). - Anti-enmascaramiento - Detección IR activo para líquidos pulverizados y bloqueo artículos de hasta 30 cm. - Detectores duales controlados por Full Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC). - Cobertura: - * 10.0 m (Altura de 2.0 m) 85° - Certificado: EN 50131-2-2 Grade 3		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	
62	<b>DG85</b> P ▲ R ▲ D O X	<b>Detector de Movimiento de Pared</b> - (Exteriores) CABLEADO - Inmune a mascotas hasta de 40Kg - Carcasa resistente a golpes y a la temperatura - Lente de protección anti-UV - Sistema de filtrado de Óptica Doble. - Cobertura: - * 11.0 m (Altura de 2.1 m) 85° - Certified EN50131 Grade 2		UND	A PEDIDO	24 meses	-	

63	<p><b>NV780</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>Detector de Movimiento de Pared de Doble Vista Lateral</b>          (Exteriores) CABLEADO - Inmune a mascotas hasta de 40Kg          - Dos doble detector infrarrojo pasivo demovimiento con ocho haces de detecciónestrechas, gestionados por completo Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC)          -4x sensores elemento dual disposición.          - Voltaje de Operación: 10 a 15 VCC.          - Rechazo de interferencia digital de EMI / RFI.          - Cobertura: - * 12.0 m a cada lado (Altura de 2.1 m).</p>		UND	A PEDIDO	12 meses		
----	--	---	---	-----	----------	----------	--	--

**CONTACTO MAGNETICOS Y SENSORES DE RUPTURA Y GOLPE**

64	<p><b>950</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>SENSOR DE INERCIA</b>          - Está diseñado para la mantener la seguridad en gabinetes metálicos, cajas de seguridad, puertas metálicas. Actúa ante golpes certeros.          - Elemento piezoeléctrico de alta sensibilidad          - Debe ser instalado directamente sobre la superficie a proteger y reacciona ante el espectro de frecuencia de vibraciones causadas por la ruptura de la superficie.          - Diámetro de protección de 2.5m          *Interruptor antisabotaje (Tamper).          - Voltaje de Funcionamiento: 10 - 16Vdc.          - Relé de Alarma: 28V/150mA</p>		UND	A PEDIDO	12 meses		
----	--	---	---	-----	----------	----------	--	--

65	<p><b>DG457</b></p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p>	<p><b>SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIO</b>          2 modos de operación (asignable para EVO y de operación convencional por relé).          Modo de prueba remota cuando se usa el TestTrek V2.          Análisis completo de espectro de audio y de infrasonido.          Filtros digitales de 7 bandas, amplificador digital y evaluación de fluctuación de frecuencia.          Análisis de impacto y de onda de choque.          Ata inmunidad a señales RFI y EMI.          Sensibilidad ajustable: Cubre hasta 9m cuando se configura en alto y hasta 4.5m cuando se configura en bajo.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses		
----	--	---	---	-----	-----------------	----------	--	--

66	<p><b>BS-2021WH</b></p> <p></p>	<p><b>Contacto Magnético Cableado,</b>          - Ideal para Puertas de Madera o Ventanas.          - Color Blanco. - Tipo de contacto NC.          - Montaje por tornillo y/o adhesivo.          - No requiere alimentación.          Compra mínima 20 und.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
----	--	--	---	-----	-----------------	---------	--	--

67	<p><b>BS-2033BN</b></p> <p></p>	<p><b>Contacto Magnético Cableado.</b>          - Ideal para Puertas de Madera o ventana          - Tipo de contacto NC.- Montaje por tornillo.          - No requiere alimentación.          Compra mínima 20 und.          DISPONIBLE EN MARRON</p>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
----	--	---	--	-----	-----------------	---------	--	--

68	<p><b>BSD-3011</b></p> <p></p>	<p><b>Contacto Magnético pesado blindado para puertas metalicas,</b>          - Tipo de contacto NC- Montaje para piso, incluye soporte de montaje para la cortina.          - No requiere alimentación          - Dimensiones 100 x 14 mm .</p>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
----	---	--	---	-----	-----------------	---------	--	--

69	<p><b>BSI-2041P-GY</b></p> <p></p>	<p><b>Contacto Magnético para Puertas y Portones Color gris</b>          - Tipo de contacto NC.- Montaje con tornillos.          - No requiere alimentación.          - Dimensiones 100 x 160 mm .          Compra mínima 20 und.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
----	---	---	---	-----	-----------------	---------	--	--

**PULSADORES DE EMERGENCIA**

70	<p><b>EB-11</b></p> <p></p>	<p><b>Botón de Emergencia con Llave Modo de operación con enclavado y es necesario una llave para volver al estado normal</b>          * Tipo de salida NO/NC.          * Tamaño 54 x 54 x 32 mm*          - Color gris.          Compra mínima 10 und.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses		
----	--	---	---	-----	-----------------	----------	--	--

71	<p><b>EB-12</b></p> <p></p>	<p><b>Botón de Emergencia</b>          - Ideal como pulsador de pánico o como pulsador de salida para Controles de Acceso,          - Puede trabajar con señal de datos o Voltaje 12VDC/24VDC.          - Tipo de salida NO/NC.          * Tamaño 76 x 17 x 17 mm.          * Color blanco. No apto para exteriores          Compra mínima 20 und.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses		
----	--	--	---	-----	-----------------	----------	--	--

**FOTO ELECTRICOS PARA CERCO PERIMETRAL**

72	<p><b>DS-W-P15B-MINI</b></p> <p></p>	<p><b>Sensor de Iluminación de pared-180° sobre pared.-</b> Tiempo: Desde 10seg hasta 7min. - Rango de detección: 12 metros- Luz ambiental:10LUX - 2000LUX - Facil instalacion- Diseño Elegante</p>		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
----	---	---	--	-----	-----------------	---------	--	--

73	DS-W-P19B	<b>Sensor de iluminación de techo y pared- 360° sobre techo y pared.-</b> Tiempo: Desde 10seg hasta 7min.- Rango de detección: 6 metros- Luz ambiental: 3LUX - 2000LUX - Facil instalacion- Diseño Elegante		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
74	JFL-IRA-20 V2	<b>IRA-20 V2 Fotoelectrico Exterior 01 Haz</b> Sensor infrarrojo con haz único y alcance de hasta 20 metros. - Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. - Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. - Sistema Intelige		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
75	XA-100 <b>dLux</b>	<b>Fotocélula de Detección*</b> 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
76	XA-250 <b>dLux</b>	<b>Fotocélula de Detección*</b> 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 250 metros,400metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
<b>ACCESORIOS</b>						
77	P ▲ R ▲ D O X™	<b>Base para portar el control remoto REM101</b> Se puede fijar en muro o madera.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
78	SB100 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Soporte Bracket para Detector de Movimiento NV5</b> *Elegante soporte de montaje mural o techo.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
79	B101 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Paradox Bracelet B101</b> Accesorio para el REM101; correa de muñeca conveniente para un acceso rápido y fácil.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
80	SB85 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Soporte Giratorio para Detectores de Movimiento</b> , ideal detectores infrarrojos digitales para exteriores *Innovadora unión en T que permite el movimiento en 2 ejes para facilitar el uso y el mejor posicionamiento del detector.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
81	11x11x3 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Gabinete metalco para alarma</b> dimensiones 11x11x3 caja metalica para partes electricas y ser usado con paneles SP6000,EVO192,MG5050,MG6250 y otros		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
82	ANC1 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Indicación de alarmas de zona:</b> zonas en alarma parpadean hasta ser desarmadas. • Indicador LED indica estado de particiones 1a 8, de zonas 1a 48, ó zonas 49 a 96.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
83	PA6 P ▲ R ▲ D O X™	<b>Fuente de alimentación</b> de respaldo para teclado K37, 6V a 350mA.		UND	A PEDIDO	Descontinuado





84	PA7 <b>P A R A D O X</b>	Fuente de alimentación de respaldo para MG6250, 7.5Vdc a 1A max.		UND	CONSULTAR STOCK	Descontinuado
85	BAT-12V4A	Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4.2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm.		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
86	BAT-12V7A	Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
87	ES-31	Sirena de Doble tonos para Exteriores, con Alimentación de 12VDC y 30 Watt de potencia con 112 dB.		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
88	JFL-SIR-115-BLANCA	SIR-115 BLANCA V2 - Sirena piezoeléctrica. Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses







## SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS

### KIT'S Y PANELES DE ALARMAS COMUNITARIAS

89	 AX-65L	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L</b> Acepta 65 controles inalámbricos Incluye 01 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automático Espacio para batería de 12 V 4A		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
90	 VOX500	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA VOX 500</b> Acepta 500 usuarios por celular 11 Usuarios administradores para perifoneo. Acepta 100 usuarios por control remoto RF Módulo de voz para perifonear vía llamada Salida para 3 sirenas de 30W Amplificador de audio para altavoces de 40W Transmisor remoto 500 m (línea vista) Aplicación Android gratuito disponible en Play Store LINSEG botón de pánico. Caja plástica en ABS - Ip65 Espacio para Batería 12V 4 AMP.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
91	 VOX500-KIT	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIA VOX 500</b> Acepta 500 usuarios por celular 11 Usuarios administradores para perifoneo. Acepta 100 usuarios por control remoto RF Módulo de voz para perifonear vía llamada Salida para 3 sirenas de 30W Amplificador de audio para altavoces de 200W Transmisor remoto 500 m (línea vista) Aplicación Android gratuito disponible en Play Store LINSEG botón de pánico. Caja plástica en ABS - Ip65. Espacio para Batería 12V 4 AMP. Incluye 2 bocinas de 100W		UND	A PEDIDO	12 meses
92	 CELL-VOZ	<b>PANEL DE ALARMA COMUNITARIACELL VOZ</b> 1 salida de contacto PGM. Módulo GSM / GPRS de 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz. Módulo de voz de 40 W. Módulo de comunicación TCP / IP. Plataforma de gestión para monitoreo. 500 Usuarios Perifoneo remoto Se activa por SMS Se activa por control remoto		UND	A PEDIDO	24 meses

### RECEPTORES UNIVERSALES

93	 RX-1	<b>RECEPTOR INALAMBRICO 1 CANAL + LLAVERO</b> Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Alimentación 12VDC y 24 VDC Incluye 01 control remoto		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
----	---	--	---	-----	-----------------	-----------

94		<b>RECEPTOR INALAMBRICO 2 CANALES + LLAVERO</b> Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil <b>Incluye 01 control remoto</b>		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica		
95		<b>CONTROL REMOTO LINSEG RF4</b> Alimentación batería 12V AZ7 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
96		<b>CONTROL REMOTO LINSEG RF5</b> Alimentación batería 12V AZ7 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses		

### SOFTWARE DE MONITOREO - MCDI

97		<b>SECURITHOR 2.1 - Software para Monitoreo</b> - Recibe alarmas multiformato y multiusuario, hasta 50 cuentas. - Desarrollado para Windows 7 / 8 / 2008, Windows Server 2012, La versión en red funciona con Windows 7, 8, 2008, 2012. - Utiliza PostgreSQL. Rápido, estable y de alto rendimiento sin los costos de todos los otros motores SQL. Incluye: - Módulo de monitoreo web remoto con 1 licencia de puesto operador remoto web para el procesamiento de eventos.		UND	A PEDIDO	12 meses		
----	---	--	---	-----	----------	----------	--	--

### ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR & CENTRAL DE MONITOREO WEB

98		<b>KIT HOMESYS + CAMARA HD INALAMBRICO</b> Monitoreado a través de Smartphones (iOs - Android) con plataforma en nube. KIT INCLUYE: - 01 HSC04 IP BOX. * Incluye Adaptador de Voltaje + Cable de Red. - 01 HSE03 Sirena Vocal (Incluye Baterías). - 01 HSP01 PIR Sensor de movimiento (Incluye Baterías). - 01 TSM04 Contacto magnético (Incluye Baterías). - 01 SR804 Llavero inalámbrico (Incluye Baterías). - 01 VC705 Cámara 2MP con speaker (Incluye Adaptador de Voltaje).		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
99		<b>KIT HOMESYS</b> Monitoreado a través de Smartphones (iOs - Android) con plataforma en nube. KIT INCLUYE: - 01 HSC04 IP BOX. * Incluye Adaptador de Voltaje + Cable de Red. - 01 HSE03 Sirena Vocal (Incluye Baterías). - 01 HSP01 PIR Sensor de movimiento (Incluye Baterías). - 01 TSM04 Contacto magnético (Incluye Baterías). - 01 SR804 Llavero inalámbrico (Incluye Baterías).		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
100		<b>CONTACTO MAGNETICO</b> - Auto sincronización inalámbrica- Protección anti manipulación- Recibir / enviar señales de RF para acciones y actualización de estado- Auto emparejamiento con IP BOX- Battery: 1 x 3V CR2450. -Incluye Baterías.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
101		<b>SENSOR DE MOVIMIENTO</b> Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto emparejamiento con IP BOX - Detección de hasta 9 m, Angulo 110° x 10m - Protección contra manipulaciones - Battery: 1 x 3V CR123. -Incluye Baterías		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
102		<b>DETECTOR DE HUMO</b> Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 85dB. -Incluye Baterías.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		

103	 <b>ST820</b> <b>EVERSPRING</b>	<p><b>DETECTOR DE TEMPERATURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mide y transmite la temperatura y la condición de humedad cada media hora</li> <li>- Detección de batería baja</li> <li>- Informe automático y función de encuademación automática</li> <li>- Indicador LED y botón</li> <li>- Detección de batería baja</li> <li>- Protocolo: EYSP inalámbrico.</li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
104	 <b>SA823-2</b> <b>EVERSPRING</b>	<p><b>REPETIDOR - AMPLIFICADOR DE SEÑAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación simple y configuración de red sin PC o teléfono inteligente</li> <li>- Margen hasta 2 repetidores</li> <li>- Modo de prueba: indicación de intensidad de señal usando LED y pitido de audio</li> <li>- Modo Beacon: transmite señal a intervalos preestablecidos para probar la recepción por puerta de enlace</li> <li>- Detección de sabotaje</li> <li>- Copia de seguridad batería en caso de corte de energía</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	34.60	
105	 <b>HSE03-0</b> <b>EVERSPRING</b>	<p><b>SIRENA DE VOZ PARA INTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control inalámbrico, sin cables</li> <li>- Auto emparejamiento con IP BOX</li> <li>- 110dB de sonido de alerta (a 30 cm)</li> <li>- Archivos de audio personalizables</li> <li>- Protección contra manipulaciones</li> <li>- Battery: 4 x 1.5 V Alkaline / LR14, DC input optional.</li> <li>- Incluye Baterías.</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
106	 <b>VC701-0</b> <b>EVERSPRING</b>	<p><b>CAMARA INTERIOR HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INALÁMBRICO</li> <li>- Resolución: 1280 x 720</li> <li>- 1MP- PIR Sensor</li> <li>- LED IR para visión nocturna</li> <li>- Ranura para tarjeta Micro SD para función para grabación</li> <li>- Altavoz y micrófono / Two ways audio</li> <li>- Compresión: H. 264 y MJPEG- Conexión Wi-Fi.</li> <li>- Incluye Adaptador de Voltaje</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	
107	 <b>VC705</b> <b>EVERSPRING</b>	<p><b>CAMARA INTERIOR FULL HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INALÁMBRICO</li> <li>- Resolución: 1920 x 1080 (1080P)</li> <li>- 2MP- Lente gran angular</li> <li>- LED IR para visión nocturna</li> <li>- Ranura para tarjeta Micro SD para función de pre grabación</li> <li>- Altavoz y micrófono- Compresión: H. 264 y MJPEG</li> <li>- Conexión Wi-Fi .</li> <li>- Incluye Adaptador de Voltaje</li> </ul>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		