



























































































ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	STOCK	GARANTIA	
<p>EH-1200FX-ODU-H-EXT Punto a Punto EH-1200TX-ODU-EXT EtherHaul-1200TX ODU con</p> 							
2	-40% EH-2500FX-ODU-H-EXT	<p>EH-2500FX-ODU-H-EXT Punto a Punto EH-2500FX-ODU-H-EXT EtherHaul-2500FX ODU con ADAPTADOR, puertos Tx High: 2x cobre + 2x fibra, 1000 Mb/s</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia, esquema de dúplex: 71-76GHz / 81-86GHz, FDD • Modulación: 1-BPSK/QPSK/2-BPSK/QAM16/QAM32 • Rendimiento: 1Gbps actualizable hasta Hasta 2Gbps FDD. • Distancia de enlace: Hasta 7 kilómetros. • Interfaces: 4xGE Ports: 2 RJ45 y 2 SFP. • Opciones de energía: 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+) • PoE Out: Puerto 2: 13W (IEEE 802.3 af) • Certificado IP67 <p>Para enlaces ptp se requiere cotizar radio RX EH-1200FX-ODU-L-EXT</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	
3	-40% EH-2500FX-ODU-L-EXT	<p>EH-2500FX-ODU-L-EXT Punto a Punto EH-2500FX-ODU-L-EXT EtherHaul-2500FX ODU con ADAPTADOR, puertos Tx High: 2x cobre + 2x fibra, 1000 Mb/s</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia, esquema de dúplex: 71-76GHz / 81-86GHz, FDD • Modulación: 1-BPSK/QPSK/2-BPSK/QAM16/QAM32 • Rendimiento: 1Gbps actualizable hasta Hasta 2Gbps FDD. • Distancia de enlace: Hasta 7 kilómetros. • Interfaces: 4xGE Ports: 2 RJ45 y 2 SFP. • Opciones de energía: 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+) • PoE Out: Puerto 2: 13W (IEEE 802.3 af) • Certificado IP67 <p>Para enlaces ptp se requiere cotizar radio TX EH-1200FX-ODU-H-EXT</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	
4	-40%	<p>EH-ANT-1ft Esta es una antena externa de 1FT para todas las ODU EH1200 y EH2500 conectadas. Las radios se venden por separado. Admite frecuencias de 71-76 y 81-86GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los siguientes modelos: • EH-1200TX-ODU-EXT • EH-1200FX-ODU-H-EXT • EH-1200FX-ODU-L-EXT • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT 		UND	UND	A PEDIDO	12 meses
5	-40% EH-ANT-2ft-B	<p>EH-ANT-2ft Esta es una antena externa de 2FT para todas las ODU EH1200 y EH2500 conectadas. Las radios se venden por separado. Admite frecuencias de 71-76 y 81-86GHz. incluye kit de montaje, con adaptador X y adaptador RF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los siguientes modelos: • EH-1200TX-ODU-EXT • EH-1200FX-ODU-H-EXT • EH-1200FX-ODU-L-EXT • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT 		UND	UND	A PEDIDO	12 meses
6	-40% AX-MK-1ft-B	<p>AX-MK-1ft-B Kit de montaje EtherHaul para antena de 1 pie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los siguientes modelos: • EH-1200TX-ODU-EXT • EH-1200FX-ODU-H-EXT • EH-1200FX-ODU-L-EXT • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT 		UND	A PEDIDO	12 meses	
7	-40% AX-IN-60W-AC-PoE-US	<p>AX-IN-60W-AC-PoE-US inyector PoE de 60W (100-240 AC source, US AC cable).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con los siguientes modelos: • EH-600TX-ODU-PoE • EH-1200TX-ODU-EXT • EH-1200FX-ODU-H-EXT • EH-1200FX-ODU-L-EXT • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT 		UND	A PEDIDO	12 meses	
	-40%		 				

8	 AX-SRG-10G	AX-SRG-10G Protector contra sobretensiones Ethernet / PoE de 10 GbE (interior) 802.3ab/bz/an • Compatible con los siguientes modelos: • EH-600TX-ODU-PoE • EH-1200TX-ODU-EXT • EH-1200FX-ODU-H-EXT • EH-1200FX-ODU-L-EXT • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT		UND	A PEDIDO	12 meses			
9	 EH-UPG-700-1000	EH-UPG-700-1000 Licencia para actualización de 700 a 1000 Mbps. • Compatible únicamente para el modelo (EH-1200TX-ODU-EXT)		UND	A PEDIDO	12 meses			
10	EH-UPG-1000-2000	EH-UPG-1000-2000 Licencia para actualización de 1000 a 2000 Mbps. • Compatible únicamente para los modelos • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT		UND	A PEDIDO	12 meses			
11	 Wireless Wire	 RBwAPG-60adkit Kit de enlace inalámbrico 60GHZ ideal para 200 metros - kit incluye 2 UNIDADES para punto a punto preconfigurados • 4 cores 716MHz CPU, 256MB RAM, • 1xGigabit LAN, 1x • soporta poe 802.3af • Capacidad full duplex 1 GIGABIT • PoE, PSU, mounting kit,		UND	A PEDIDO	12 meses			
WIRELESS HOME / SM OFFICE - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)									
12	 Audience	RBD25G-5HPacQD2HPnD con IPQ-4019 CPU, 256 MB, 2 Puertos Ethernet RJ45 , 10/100/1000 • Tribanda 1733Mbps 2.4Ghz/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac Generación Wifi 5 • Potencia 32 dBm, (2) antena 2.4Ghz 3.5dBi integrada (4) antenas 5.8Ghz 4 dBi integrada • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta 802.3af/at • Incluye Adaptador de energía		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
13	 hAP mini	RB931-2nD con 650MHz CPU, 32MB RAM, 3 Puertos Ethernet RJ45 , Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
14	 hAP lite TC	RB941-2nD-TC con 650MHz CPU, 32MB RAM, 4 Puertos Ethernet RJ45 Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
15	 hAP lite	RB941-2nD-TC con 650MHz CPU, 32MB RAM, 4 Puertos Ethernet RJ45 Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
16	 hAP ac lite	RB952Ui-5ac2nD Dual-Concurrent 2.4/5Ghz AP802.11ac with 650MHz CPU, 64MB RAM, 5 puertos xLAN , built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
17	 hAP ac lite TC	RB952Ui-5ac2nD-TC con 650MHz CPU, 64MB RAM, 5 puertos ethernet RJ45 , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450Mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses			
18	 hAP ac	RB962UiGS-5HacT2HnT con 720MHz CPU, 128MB RAM, 5 puertos ethernet RJ45 , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450Mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
19	 hAP ac2	RBD52G-5HacD2HnD-TC con 716MHz CPU, 128MB RAM, 5 puertos ethernet RJ45 , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450Mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
20	 hAP	RB951Ui-2nDAP inalámbrico 802.11 b / g / n de 2.4Ghz de 22dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, 05 puertos ethernet RJ45 y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexión modem 3G. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
21	 RB951Ui-2HnD	951Ui-2HnD AP inalámbrico 802.11b / g / n de 2.4Ghz de 30 dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, 05 puertos ethernet RJ45 y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexión modem 3G. El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y un adaptador de corriente. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			
22	 RB951G-2HnD	RouterBOARD 951G-2HnD AP inalámbrico con una nueva generación de CPU Atheros y más potencia de procesamiento. Tiene 05 puertos Gigabit Ethernet , un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico de alta potencia de 2.4Ghz 802.11b / g / n con antenas incorporadas y potencia de 30dbm Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses			

23	 4750055	Hotspot 300 - Router Wireless Corporativo de 500mw de potencia con 01 puerto WAN y 01 puerto LAN, cuenta con 2 antenas omnidireccionales de 5 dBi desmontables, el HotSpot 300 posee el diferencial de divulgar y promover los establecimientos comerciales en Facebook de forma espontánea. Su principal función es proporcionar el acceso a la red inalámbrica la necesidad de contraseña, únicamente con el check-in en la página del establecimiento comercial en Facebook. PRECIO NORMAL: \$ 81.25 + IGV		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
24	RB2011UIAS-2HnD-IN 	RouterBOARD 2011UIAS-2HnD with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, RouterOS L5, desktop case, PSU, LCD panel Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
25	RB4011IGS+5HacQ2HnD-IN 	RouterBOARD 4011IGS+5HacQ2HnD with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4Ghz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, built-in 5Ghz 802.11ac four chain wireless with external antennas, 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, RouterOS L5, desktop case, PSU Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
WIRELESS BUSINESS - INDOOR - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)						
26	UAP-IW-HD 	UniFi Indoor Access Point - Hoteles • 2x2 MIMO 300Mbps 2.4/WAVE 2 MIMO 4X4 5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac 1733 Mbps • Potencia 23 dBm 2.4Ghz, (2) antena hasta 3.4dBi • Potencia 26 dBm 5.8Ghz, (2) antena de hasta 6 dBi • (5) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af, para VoIP No incluye PoE		UND	A PEDIDO	12 meses
27	U6-LITE 	UniFi Indoor Access Point AC U6-LITE AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. • 2x2 MIMO Wi-Fi de alta eficiencia version 6 • Banda de 5Ghz MU-MIMO y OFDMA 1.2 Gbps • Banda de 2.4Ghz MIMO 300 Mbps • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3 af • NO incluye inyector PoE (COMPATIBLE U-POE-AF)		UND	A PEDIDO	12 meses
28	U6-LR 	UniFi Indoor Access Point AC U6-LITE AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. • 2x2 MIMO Wi-Fi de alta eficiencia version 6 • Banda de 5Ghz MU-MIMO y OFDMA 1.2 Gbps • Banda de 2.4Ghz MIMO 300 Mbps • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3 af • NO incluye inyector PoE (COMPATIBLE U-POE-AF)		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
29	UAP-AC-LITE 	UniFi Indoor Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. • 2x2 MIMO 300Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac • Potencia 20 dBm, (2) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 24v Pasivo • Incluye inyector PoE -		UND	A PEDIDO	12 meses
30	UAP-AC-LR 	UniFi Indoor Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas potencia. • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac • Potencia 24 dBm, (3) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 24v Pasivo • Incluye inyector PoE		UND	A PEDIDO	12 meses
31	UAP-AC-PRO 	UniFi Indoor / Outdoor Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac • Potencia 22 dBm, (3) antena 3dBi • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye inyector PoE -		UND	A PEDIDO	12 meses
32	UAP-nanoHD 	UniFi Indoor Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 4x4 MIMO 300Mbps/ 1733Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac Wave2 Access Point • Potencia 22 dBm, (3) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye inyector PoE -		UND	A PEDIDO	12 meses
33	UAP-AC-HD 	UniFIAC Enterprise 800Mbps Indoor/Outdoor Tecnología Multi-User MIMO y Beam Forming. Línea de mayor rendimiento de UniFi para Hoteles, Universidades, Conciertos, Ferias, etc. • 4x4 MIMO 800Mbps 2.4/5 Ghz,802.11ac Wave2 MU-MIMO Beam Forming • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye inyector PoE		UND	A PEDIDO	12 meses
33	cAP lite 	cAP lite con 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 puerto de RJ45 , Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas integradas de 1.5dBi. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses
34	cAP 	RBcAP2nD con 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 puerto ethernet RJ45 , con Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas de 2 dBi integrada. RouterOS L4 Soporta PoE 802.3af/at (no incluido) Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
35	cAP ac 	RBcAPGI-5acD2nD con 716MHz CPU, 128MB RAM, 2 puertos ethernet Gigabit RJ45 (uno con salida PoE) , Punto de acceso inalámbrico de banda dual 2.4 / 5Ghz para montaje en techo o pared soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware ipsec		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

36	GWN7602 	<p>GWN7602 / Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,17Gbps. • Potencia 21 dBm, (2) antena 3dBi • 1Port Gbps y 3port 100Mbit. • Alcance de cobertura de hasta 100 metros • Admite hasta 80 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
37	GWN7605 	<p>GWN7605 / Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,17Gbps beamforming • Potencia 24 dBm 2.4Ghz 3dBi, 22dBm 5.8Ghz 4dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 165 metros • Admite hasta 100 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
38	GWN7615 	<p>GWN7615 / Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,75Gbps • Potencia 26 dBm 2.4Ghz 3dBi, 24dBm 5.8Ghz 3dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 175 metros • Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
34	UAP-AC-M 	<p>UniFi Outdoor Mesh Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac • Potencia 20 dBm, (2) antena hasta 4dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, PoE 24V, 0.5A o 802.3af • Incluye inyector PoE 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
35	UMA-D 	<p>UniFi High Efficiency Dual-Band Directional Mesh Antenna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antena Sectorial doble banda 90° en 2.4 GHz (10 dBi) y 45° en 5 GHz (15dBi) • Para uso exclusivo con UAP-AC-M 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
36	UAP-AC-M-PRO 	<p>UniFi Outdoor Access Point AC AP doble banda para exteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac • Potencia 22 dBm, (3) antena 8dBi integrada • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye inyector PoE 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
37	GWN7630LR 	<p>GWN7630LR / Access Point AC OUTDOOR AP doble banda Ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 2,33Gbps • 4 Antenas omnidireccionales de 3.5 dBi dualband 27dBm 2.4Ghz, 25dBm 5.8Ghz • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 300 metros • Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ (No incluido) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
38	GWN7660LR 	<p>GWN7615 / Access Point AC AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,75Gbps • Potencia 26 dBm 2.4Ghz 3dBi, 24dBm 5.8Ghz 3dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 175 metros • Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ No incluido) Inyector compatible U-POE-AF 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
37	UDM-Pro 	<p>UDM-Pro Ejecuta todas las aplicaciones del sistema operativo UniFi, incluye la red UniFi preinstalada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conmutador de 8 puertos con puertos 1GbE RJ45 y 10G SFP+ • Puerta de enlace de seguridad integrada y grabadora de video en red preparada para UniFi Protect que admite discos duros compatibles de 3.5" • Gestión de amenazas de Internet de clase empresarial, inspección profunda de paquetes y funcionalidad WiFi • Impulsado por un rápido procesador quad-core de 1,7 GHz • Consola de montaje en rack de tamaño 1U • Le permite escalar fácilmente su implementación conectando dispositivos UniFi adicionales 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
38	USG-PRO-4 	<p>Gateway-Firewall Routing & VLAN's</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Puerto RJ45 serial Consola • 4 Puertos Gigabit Ethernet • 2 10/100/1000 RJ45/SFP Puertos combinados. • Mas de 2 millones de paquetes por segundo. • MIPS64 procesador de doble núcleo de 1 GHz, 4 GB de RAM. • Prestacion en aluminio, Incluye montaje Rack. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
39	USG 	<p>Gateway-Firewall el cual cuenta con funciones de Routing & VLAN's</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluye 1 puerta WAN y 1 LAN, GE • Procesa hasta 1 Millón de paquetes por segundo o hasta 3Gbps. • Con tecnología Fan-Less y de formato compacto • Equipo metálico 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
40	UCK-G2-PLUS 	<p>UC-CK GEN2 PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1TB 2.5" SATA HDD (Upgradeable) • 802.3af PoE QuickCharge 2.0 USB Type-C • 1 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet Port • 2 x USB Type-C Ports 1 x MicroSD Card Slot • Front Panel Display • Built-in Battery • Hybrid Cloud Technology 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-

41	UNVR	<ul style="list-style-type: none"> •UniFi Protect application Pre-Instalada • (4) 2.5/3.5" HDD bays • (1) 10G SFP+ port • (1) GbE RJ45 port • Consola de montaje en rack de tamaño 1U (kit incluido) • Configuración de HDD RAID 1 o RAID 5 automatizada • Le permite escalar fácilmente su implementación conectando dispositivos UniFi adicionales 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
42	UVC-G4-BULLET	<ul style="list-style-type: none"> •Camera G4 Bullet •4MP, 24 FPS Video •Día o noche con LED infrarrojosWeatherproof Enclosure • Resistente a la intemperie • Micrófono incorporado • Alimentación a través de Ethernet (PoE) • Administrado con la aplicación UniFi Protect 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
43	UVC-G3-FLEX	<ul style="list-style-type: none"> •UVC-G3-FLEX ofrece una resolución de video 1080p •1080p Full HD, 25 FPS •1/3" 2-Megapixel HDR Sensor •EFL 4 mm, f/2.0 •Outdoor Weather Resistant •802.11 af PoE •Compresion H264 •Built-in Microphone •Wall, Ceiling, or Pole Mount 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
44	UVC-G4-DOME	<ul style="list-style-type: none"> •UVC-G4-DOME ofrece una resolución de video 1080p •4MP, 24 FPS video •LED infrarrojo integrados para vigilancia nocturna •Caja resistente a la intemperie con clasificación IPX4 •Resistencia al vandalismo con clasificación IK08 •Micrófono incorporado •Desarrollado por 802.3af PoE 		UND	A PEDIDO	\$0.00	-	-

































RADIOENLACES INALAMBRICOS


























RADIOENLACES PTP / PTMP - 2.4Ghz





































45	SXTsq Lite2	<ul style="list-style-type: none"> •RBSXTsq2hd - CPE • Antena de 10dBi 2.4GHz, • Dual Chain 802.11bgn wireless, • 650MHz CPU, 64MB RAM, • Puerto 1 x LAN, POE, • Pole mount, • Licencia RouterOS L3 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
46	LocoM2	<ul style="list-style-type: none"> •NanoStation Loco M2 - AIRMAX • 2X2 MIMO / 2.4GHz • 23dBm, Antena integrada 8dBi • 150+Mbps • Inyector PoE PoE 24v incluido • Un puerto Ethernet 10/100 Mbps 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
47	NSM2	<ul style="list-style-type: none"> •NanoStation M2 - AIRMAX • 2X2 MIMO, 2.4GHz • 27dBm, Antena integrada 16dBi • 150+Mbps • Inyector PoE incluido 24v 0.5A • Dos puerto Ethernet 10/100 Mbps 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
48	PBE-M2-400	<ul style="list-style-type: none"> •PowerBeam M2 - AIRMAX • 2X2 MIMO, 28dBm, 150+ Mbps / (1) 10/100 Mbps • Antena integrada 18dBi • Inyector PoE incluido • Inmunidad al ruido • Incluye Kit de Montaje 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
49	BaseBox 2	<ul style="list-style-type: none"> •RB912UAG-2HPnD-OUT - Backbone - PTP • Procesador Atheros 600MHz CPU, • 64MB RAM, • 1xGigabit LAN, • USB, y minPCie, • built-in 2GHz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
50	ROCKETM2	<ul style="list-style-type: none"> •Rocket M2 - AIRMAX• Estación base para equipos M2• 300Mbps •802.11b/g/n 28dBm • Funciona en PTP/ PTMP• 2 Conectores RF RP-SMA • Incluye PoE 24v 1A• Para uso con antenas AirMax 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
51	R2AC	<ul style="list-style-type: none"> •Rocket R2AC-PRISM - AIRMAX • Throughput 330Mbps - 2412-2462 Mhz • 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps • Conectores Waterproof (2) RP-SMA / (1) GPS • Potencia del radio 27dBm (Alto rendimiento) • Uso recomendado con antenas AirMax en 2.4GHZ 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-





































ANTENAS 2.4Ghz
































52	AM-2G15-120	<ul style="list-style-type: none"> •Antena Sectorial 2.4 Ghz - AIRMAX • 2x2 MIMO, Ganancia 15dB, • Pigtail incluidos • Angulo de radiación H/V 120° • Para enlaces multipunto • Para uso con R2AC / RocketM2, or UAP-OUTDOOR+ 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
53	AM-2G16-90	<ul style="list-style-type: none"> •Antena Sectorial 2.4 Ghz - AIRMAX • 2x2 MIMO, Ganancia 16dB, • Pigtail incluidos • Angulo de radiación H/V 90° • Para enlaces multipunto • Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR+ 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
54	AMO-2G10	<ul style="list-style-type: none"> •Antena Omnidireccional 2.4 Ghz - AIRMAX • Ganancia 10 dBi MIMO • Pigtail y soportes incluidos • Aislamiento Cross-pol 25 dB • Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR+ 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-








































55	 AMO-2G13	Antena Omnidireccional 2.4 GHz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 13 dBi MIMO • Pigtail y soportes incluido • Aislamiento Cross-pol 25 dB • Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR+ 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
	 STO24G15M2	Antena Omnidireccional 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 15 dBi MIMO 2X2 • Pigtail y soportes incluidos • Aislamiento Cross-pol 25 dB • Para uso con R2AC / RocketM2, Basebox 2 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
57	 AM-V2G-TI	Antena Sectorial Titanium 2.4 GHz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO • Pigtail incluidos • Angulo de radiación H/V 60 a 120° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketM2 or UAP-OUTDOOR+ 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
RADIOENLACES PTP / PTMP - 5Ghz.									
58	 LDF 5	LDF 5 - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 9dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an wireless • 600MHz CPU, 64MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
59	 LBE-M5-23	LiteBeam M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 25dBm, Antena integrada 23dBi • 150+Mbps / 5GHz • Inyector PoE 24v 0.2A incluido • Un puerto Ethernet 10/100 Mbps • Nueva version AG-HP-5G23 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
60	DISC Lite 5	DISC Lite5 - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 21dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an wireless • 600MHz CPU, 64MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
61	DISC Lite5 ac	DISC Lite5 ac - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 21dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11a/n/ac wireless • 716MHz CPU, 256MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
61	SXTsq Lite5	RBSXTsq5nD - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 16dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an wireless • 600MHz CPU, 64MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
62	 SXTsq 5 ac	SXTsq 5 ac - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 16dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an/ac wireless • 716MHz CPU, 256MB RAM • Puerto 1 x LAN Gigabit, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
63	 SXTsq 5	SXTsq 5 ac - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 16dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an/ac wireless • 716MHz CPU, 256MB RAM • Puerto 1 x LAN Gigabit, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
63	  SXT SA5 ac	SXTsq 5 ac - CPE <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 16dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an/ac wireless • 716MHz CPU, 256MB RAM • Puerto 1 x LAN Gigabit, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
64	 LHG 5	RBLHG-5nD- CPE/Point-to-Point Integrated <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 24.5dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an wireless • 600MHz CPU, 64MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
65	 LHG 5 Tripack	LHG 5 Tripack- CPE/Point-to-Point Integrated PACK DE 3 UND <ul style="list-style-type: none"> • Antena with 24.5dBi integrated 5GHz • Dual Chain 802.11an wireless • 600MHz CPU, 64MB RAM • Puerto 1 x LAN, POE, outdoor case. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
66	 LOCOM5	Loco M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 150+ Mbps, 5GHz • 26dBm /400 mw • Antena integrada 16dBi • Inyector PoE incluido 24V, 05A • Un puerto Ethernet 10/100Mbps 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
67	 NBE-M5-16	Nanobeam M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 150+ Mbps, 5GHz • 26dBm /400 mw • Antena integrada 16dBi con radome • Inyector PoE incluido 24V, 05A • Un puerto Ethernet 10/100Mbps 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
68	 PBE-M5-300	PowerBeam M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2X2 MIMO, 26dBm, • 150+ Mbps / (1) 10/100/1000 Mbps • Antena integrada 22dBi • Inyector PoE incluido • Inmunidad al ruido • Incluye Kit de Montaje 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
69	 PBE-M5-400	PowerBeam M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2X2 MIMO, 26dBm, • 150+ Mbps / (1) 10/100/1000 Mbps • Antena integrada 25dBi • Inyector PoE incluido • Inmunidad al ruido • Incluye Kit de Montaje 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	







70	 NSM5	NanoStation M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2X2 MIMO, 5GHz • 27dBi, Antena Integrada 16dBi • 150+Mbps • inyector PoE incluido 24v 0.5A • Dos puerto Ethernet 10/100 Mbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	
71	LHG XL HP5	RBLHG-SHPnD - CPE/Point-to-Point <ul style="list-style-type: none"> • Antena 27dBi 5GHz, • Dual Chain High Power 802.11an wireless, • 600MHz CPU, • 64MB RAM, • 1x LAN, POE 		UND	A PEDIDO	12 meses	
71	NUEVO PRODUCTO Groove 52	RBGroove52HPn <ul style="list-style-type: none"> • Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn • 600MHz CPU, 64MB RAM, 27 dbm • Puerto 1 x LAN, POE, • Conector N-male, for Omni antenna • plastic case, RouterOS L3 (No incluye antena) 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
72	NUEVO PRODUCTO GrooveA 52	RBGrooveA-52HPn- Backbone <ul style="list-style-type: none"> • Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn • 600MHz CPU, 64MB RAM, • Puerto 1 x LAN, POE, • Conector N-male, for Omni antenna • plastic case, RouterOS L4 		UND	A PEDIDO	12 meses	
73	BaseBox 5 	RB912UAG-SHPnD-OUT - Backbone - PTP <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Atheros 600MHz CPU, 64MB RAM, • 1xGigabit LAN, • USB, y miniPCIe, • built-in 30dBm 5Ghz 802.11a/n 2x2 • two SMA connectors • outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
74	RocketM5	Rocket M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Estación base para equipos M5 • 300Mbps 802.11b/g/n 27dBm • Funciona en PTP/ PTMP • 2 Conectores RF RP-SMA • Incluye PoE 24v 1A • Para uso con antenas AirMax. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
75	NUEVO PRODUCTO RB922UAGS-5HPacD	RB922UAGS-5HPacD <ul style="list-style-type: none"> • built-in 5Ghz 802.11ac 2x2 dual chain Super High Power • 720MHz CPU, 128MB RAM, • 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB • two MMCX connectors • PoE, PSU, mounting kit, 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
76	OmniTIK 5 PoE 	RB0mniTIKUPA-5HnD <ul style="list-style-type: none"> • Antena Omni 2 x 7.5dBi 5GHz, • High Gain Dual Chain 802.11an wireless, • 600MHz CPU, • 128MB RAM, 5 x LAN (4 with POE -OUT), • USB, POE, • PSU, pole mount, • RouterOS L4 		UND	A PEDIDO	12 meses	
77	IS-M5 	isoStation M5 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • CPE 2X2 MIMO 802.11n 5.8GHz • 24dBi, Antena integrada comete 14dBi • inyector PoE 24v 0.5A Gigabit incluido • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • Ideal para base PtMP de corta distancia... 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
RADIOENLACES PTP / PTMP - 5AC							
78	Loco5AC 	NanoStation 5AC Loco <ul style="list-style-type: none"> • CPE AC 2x2 de Ultra bajo costo, • 13dBi & 25dBm, • ideal hasta 1Km en PtMP, • No incluye inyector PoE, • Compatible con PoE-24-12W 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
79	LOCOSAC-5 	NanoStation 5AC Loco, 5-Pack <ul style="list-style-type: none"> • CPE AC 2x2 de Ultra bajo costo, • 13dBi & 25dBm, • ideal hasta 1Km en PtMP, • No incluye inyector PoE, • Compatible con PoE-24-12W 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
80	LBE-5AC-GEN2 	LiteBeam 5AC GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 25dBm, Antena integrada 23dBi • 450+Mbps / 5GHz • inyector 24V, 0.3A Gigabit PoE incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • Nuevo airOS8 y airView, brinda mejor conexion. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
81	LBE-5AC-LR 	LiteBeam 5AC LR AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 25dBm, Antena integrada 26dBi • 450+Mbps / 5GHz • inyector 24V, 0.3A Gigabit PoE incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • Nuevo airOS8 y airView, brinda mejor conexion. 		UND	A PEDIDO	12 meses	
82	LAP-120 	LiteBeam Sector 5AC- AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2X2 MIMO / 5GHz. 25dBm, 450 Mbps • Antena sectorial integrada 16dBi para PTP o PTMP • inyector PoE 24V, 0.5A Gigabit incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
83	LAP-GPS 	LiteBeam Sector 5AC- AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2X2 MIMO / 5GHz. 25dBm y 17 Dbi, 450 Mbps • Antena sectorial integrada 16dBi para PTP o PTMP • inyector PoE 24V, 0.5A Gigabit incluido • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps • GPS PARA SINCRONIZACION, 		UND	A PEDIDO	12 meses	






84	LHG 5 AC 	LHG 5 AC - RBLHGG-SACD <ul style="list-style-type: none"> Antena Integrada 24.5dBi 5GHz Dual Chain 5Ghz 802.11ac Wireless Procesador 716MHz CPU 256MB RAM, Antena Integrada 25dBi 5GHz, 1 Puerto GIGABIT LAN, PoE, PSU, mounting kit, 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
85	NetBox 5 	RB911G-SHPacD-NB - Backbone - PTP <ul style="list-style-type: none"> 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, y miniPCIe, built-in 5GHz 802.11ac 2x2 Dual Chain wireless two SMA connectors outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount 		UND	A PEDIDO	12 meses
86	PBE-5AC-500 	PowerBeam 5AC GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz Antena BEAM 27dBi / Cobertura: +25 Km, inyector PoE PoE 24v 0.5A GgE incluido Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps Nuevo airOS8, mejor procesador. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
87	PBE-5AC-GEN2 	PowerBeam 5AC GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz Antena BEAM 25dBi / Cobertura: +25 Km, inyector PoE PoE 24v 0.5A GgE incluido Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps Nuevo airOS8, mejor procesador. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
88	PBE-5AC-ISO-GEN2 	PowerBeam 5AC ISO-GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz Antena BEAM 25dBi / Cobertura: +25 Km, inyector PoE PoE 24v 0.5A GgE incluido Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps Nuevo airOS8, mejor procesador. Kit de montaje y Aislador de RF + radome. PRECIO UNITARIO PERO SE VENDE EN CAJAS X 5 UNIDADES 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
89	IS-5AC 	IsoStation AC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> CPE 2X2 MIMO 802.11n 5.8GHz, 450+ Mbps 25dBm, Antena Integrada comete 14dBi inyector PoE PoE 24v 0.5A Gigabit incluido 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps Ideal para base PMP de corta distancia.. 		UND	A PEDIDO	12 meses
90	NS-5AC 	NanoStation 5AC GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz Antena BEAM 16dBi / Cobertura: +15 Km, inyector PoE PoE 24v 0.5A GgE incluido 02 puertos Ethernet 10/100/10000 Mbps Nuevo airOS8, mejor procesador. 		UND	A PEDIDO	12 meses
91	OmniTIK 5 ac 	OmniTIK 5 ac with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11n/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
92	OmniTIK 5 POE AC 	OmniTIK 5 ac with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11n/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4		UND	A PEDIDO	12 meses
93	R5AC-LITE 	Rocket R5AC-LITE - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Throughput 450+bps - 5170-5875MHz 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps 2 conectores RP-SMA Potencia del radio 27dBm Para uso con antenas AirMax, recomendación RD-5G31-AC. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
94	mANTBox 15s 	RB921GS-SHPacD-15S - Backhaul <ul style="list-style-type: none"> Antena Sectorial 120° 15dBi 5GHz, Dual Chain 802.11ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGbit LAN, 1xSFP, PoE, PSU, mounting kit, RouterOS L4 		UND	A PEDIDO	12 meses
95	mANTBox 19s 	RB921GS-SHPacD-19S - Backhaul <ul style="list-style-type: none"> Antena Sectorial 120° 19dBi 5GHz, Dual Chain 802.11ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGbit LAN, 1xSFP, PoE, PSU, mounting kit, RouterOS L4 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
96	DynaDish 5 	RBDynaDishG-5HacD <ul style="list-style-type: none"> Antena Integrada 25dBi 5GHz, Dual Chain 5Ghz 802.11ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGbit LAN, 1xSFP, PoE, PSU, mounting kit, 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
97	NetMetal 5SHP 	RB921UAGS-5SHPacD-NM <ul style="list-style-type: none"> built-in 5GHz 802.11ac 2x2 dual chain Super High Power 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB two RP-SMA connectors PoE, PSU, mounting kit, 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
98	NETMETAL 5SHPN TRIP 	RB921UAGS-5SHPacT-NM <ul style="list-style-type: none"> built-in 5GHz 802.11ac 3x3 dual chain Super High Power 720MHz CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB 3 RP-SMA connectors PoE, PSU, mounting kit, 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
99	METAL 52 AC 	RB921UAGS-5SHPacT-NM <ul style="list-style-type: none"> built-in 5GHz 802.11ac Y 2Ghz 802.11 nbg dual chain Super High Power 720MHz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN CONNECTO N macho mounting kit, incluye antena doble banda de 6 dbi 		UND	A PEDIDO	12 meses
100	PBE-5AC-620 	PowerBeam 5AC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> CHasta 450Mbps+nuevo 50 airOS7,con 256QAM MIMO2x2, 802.11ac 24dBm, Antena dish 29dBi, Puerto de red 10/100/1000Mbps. Incluye PoE de 24V, 0.5A GgE, kit de montaje. Radome opcional, ISO-BEAM-620. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
101	ISO-BEAM-620 	Isolator Ring, PowerBeam 620 <ul style="list-style-type: none"> Radomo aislante para enlaces de backhaul PtP, Compatible con equipos PBE-M5-620, PBE-SAC-620, RD-5G30-LW y AF-5G30-S45 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses

102	RP-SAC-GEN2 	Rocket RSAC-GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Throughput 500Mbps - 5170-5875MHz • 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps • Conectores Waterproof (2) RP-SMA / (1) GPS • Potencia del radio 28dBm (Alto rendimiento) • Uso recomendado con antenas AirMax, AP-SAC-90-HD (Backhaul) RD-5G31-AC, (PTOaPTO), otras en 5Ghz. 24V, 1A Ggabt PoE Adapter (included) 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
103	PS-SAC 	PrismStation SAC GEN2 - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 28dBm, radio • 500+Mbps / 5GHz • Inyector 24V, 1A Ggabt PoE incluido • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps + 01 GPS • Management Radio: 2412 - 2472 Mhz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
ANTENAS 5Ghz						
104	AS-5-20 	AS-5-20 - Carrier Class <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 20dBi, 100° Grados • 2xRP-SMA Pigtails incluidos • Dual Polarization Sector Antenna • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz 		UND	A PEDIDO	12 meses
105	MTAS-5G-15D120 	mANT 15s 5GHz 120 degree 15dBi <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 15dBi, • 2xRP-SMA Pigtails no incluidos • Dual Polarization Sector Antenna • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
106	AM-5G16-120 	Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 16dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 120° • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
107	AM-5G17-90 	Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 17dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 90° • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
108	MTAS-5G-19D120 	mANT 19s 5GHz 120 degree 19dBi <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 19dBi, • 2xRP-SMA Pigtails no incluidos • Dual Polarization Sector Antenna • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
109	AM-5G19-120 	Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 19dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 120° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
110	STSS5G19B120HVM2-HP 	Antena Sectorial 5.8 Ghz <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 19dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 120° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM Basebox 5 RBMetal 2x2 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
111	AM-5G20-90 	Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 20dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 90° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
112	STSS5G20B90HVM2-HP 	Antena Sectorial 5.8 Ghz <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, Ganancia 20dB, • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 90° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM Basebox 5 RBMetal 2x2 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
113	AMO-5G13 	Antena Omnidireccional 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 13 dBi MIMO • Angulo de radiación plano H/V 123° • Pigtails y soportes incluidos • Aislamiento Cross-pol 25 dB • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
114	STO5G13M2-PRO 	Antena Omnidireccional 5 Ghz <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 13 dBi MIMO 2x2 • Frecuencia 5.8Ghz • Pigtails y soportes incluidos • Aislamiento Cross-pol 25 dB • Conectores 2xN-Female 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
115	STO2458G11HVM4 	Antena Omnidireccional DualBand 2.4 y 5 Ghz <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 11 dBi MIMO 4x4 • Soporta 2 Radios en frecuencia 2.4 y 5.8 Ghz • Pigtails y soportes incluidos • 9 dBi (2.4Ghz) 11 dBi (5Ghz) • Conectores 4xN-Female 		UND	A PEDIDO	12 meses
116	STO2458G9NF 	Antena Omnidireccional DualBand 2.4 y 5 Ghz <ul style="list-style-type: none"> • Ganancia 9 dBi MIMO Siso • 360° horizontal y 12° vertical. • Pigtails y soportes incluidos • Conectores 4xN-Female • Ideal para Metal 52 ac y GrooveA52 		UND	A PEDIDO	12 meses
117	AM-M-V5G-Ti 	Antena Sectorial Titanium 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 60 a 120° • Para enlaces multipunto corta distancia • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	A PEDIDO	12 meses
118	AM-V5G-Ti 	Antena Sectorial Titanium 5.8 Ghz - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 60 a 120° • Para enlaces multipunto • Para uso con RocketMS, RSAC-LITE, RSAC-PRISM 		UND	A PEDIDO	12 meses
119	STSS5G22B45HVM2-HP 	Antena Sectorial 5Ghz <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, 22dBi, 5.10 - 5.85 GHz • Pigtails incluidos • Angulo de radiación H/V 45° (6 dBi) • Para enlaces multipunto • Para uso con RSAC-LITE, RSAC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

120	 AM-5AC22-45	Antena Sectorial 5Ghz AC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, 22dBi, 5.10 - 5.85 GHz • Pigtail's incluidos • Angulo de radiación H/V 45° (6 dBi) • Para enlaces multipunto • Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU 	UND	A PEDIDO	12 meses
121	 ST55G21B60HVM2-HP	Antena Sectorial 5Ghz AC <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, 21dBi, 5.10 - 5.85 GHz • Pigtail's incluidos • Angulo de radiación H/V 60° (6 dBi) • Para enlaces multipunto • Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
122	 AM-5AC21-60	Antena Sectorial 5Ghz AC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MIMO, 21dBi, 5.10 - 5.85 GHz • Pigtail's incluidos • Angulo de radiación H/V 60° (6 dBi) • Para enlaces multipunto • Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU 	UND	A PEDIDO	12 meses
123	 AP-5AC-90-HD	3 Antenas Sector en 1 - SAC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • 3 x 30° (6 dB) HPOL/VPOL / 5.15 - 5.85 GHz • (6) RP-SMA Connectors (Weatherproof) • Para uso exclusivo con R5AC-PRISM / 3 radios por antena. • Backhaul, Certf CE, FCC, IC • Incluye Montura Universal, Bracket para R5AC-PRISM y Pigtail's 	UND	A PEDIDO	12 meses
124	RD-5G30-LW	RocketDish - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Antena Rocket dish LITE para PTP, 25 km+ • 2x2 MIMO, 5.1 - 5.9 GHz • Ganancia 30dBi 60 cm diámetro • Pigtail's incluidos • Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM. 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
125	MTAD-5G-30D3	mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish <ul style="list-style-type: none"> • Antena dish para PTP, 25 km+ • Ganancia 30dBi 60 cm diámetro • with a standard type mount • Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz 	UND	A PEDIDO	12 meses
126	MTAD-5G-30D3-PA 	mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish <ul style="list-style-type: none"> • Antena dish para PTP, 25 km+ • Ganancia 30dBi 60 cm diámetro • with precision alignment mount • Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz 	UND	A PEDIDO	12 meses
127	Sleeve30 	SLEEVE30 Protección para ruido Compatible con antenas MANT 30 Mikrotik 	UND	A PEDIDO	12 meses
128	MTRADC 	MTRADC RADOME para DISH de 30 dBi MANT 30 Mikrotik 	UND	A PEDIDO	12 meses
129	RAD-RD2 	RADOME for Dish of 2 feet's/648mm, protect the dish, support Model RD-5G30 	UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
130	RAD-RD3	RADOME for Dish of 3 feet's/1050mm, protect the dish, support Model RD-5G36 	UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
131	ST-P06-2PK 	ST-P06 - RADOME de Aluminio con proteccion de ruido lateral, Pack de 2 unidades para 2 antenas STD6G30M2-PRO 	UND	A PEDIDO	6 meses
132	ST-P09-2PK 	ST-P09 - RADOME de Aluminio con proteccion de ruido lateral, Pack de 2 unidades para 2 STD6G34M2-PRO 	UND	A PEDIDO	6 meses
131	NUEVO PRODUCTO STD6G23M2 	STD6G23M2 5 GHz - 23 dBi <ul style="list-style-type: none"> • Antena Rocket dish para PTP. • 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° • Ganancia 23dBi. • Pigtail's incluidos • Conector 2 x N Female 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
132	NUEVO PRODUCTO STD6G25M2 	STD6G25M2 5 GHz - 25 dBi <ul style="list-style-type: none"> • Antena Rocket dish para PTP. • 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° • Ganancia 25dBi. • Pigtail's incluidos • Conector 2 x N Female 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
133	RD-5G30	RocketDish - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Antena Rocket dish para PTP, 25 km+ • 2x2 MIMO 5.1 - 5.8 GHz • Ganancia 30dBi 60 cm diámetro • Pigtail's incluidos • Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM. 	UND	A PEDIDO	12 meses
134	NUEVO PRODUCTO RD-5G34	RocketDish - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> • Antena Rocket dish para PTP, 25 km+ • 2x2 MIMO 5.1 - 5.8 GHz • Ganancia 34 dBi 90 cm diámetro • Pigtail's incluidos • Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM. 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
135	NUEVO PRODUCTO UD-TP-27 	UltraDish™ TP - 27 dBi PACK 2 UNIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Antena Parabolic dish para PTP • frecuencia 5180 - 6400 Mhz • IP65 Requiere adaptador TWISPORT: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac 	UND	A PEDIDO	12 meses

136	 STD6G30M2-P6 	STD6G30M2-PRO 5 GHz - 30 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 25 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 30dBi 60 cm diámetro Pigtails incluidos Conector 2 x N Female 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
137	 STD6G30M2-PRO 	STD6G30M2-PRO 5 GHz - 30 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 25 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 30dBi 60 cm diámetro Pigtails incluidos Conector 2 x N Female 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
138	 STD6G30M2-PRO-2PK 	STD6G30M2-PRO-2PK 5 GHz - 30 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 25 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 30dBi 60 cm diámetro Pigtails incluidos Conector 2 x N Female PACK DE 2 ANTENAS 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
139	 RD-5G31-AC 	RocketDish AC - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket Dish para PTP, 50 km+ Ganancia de 31dBi Aislamiento Cross-Pol 35 dB Frecuencia 5.1 - 5.8 GHz Max. VSWR 1.4:1 Radome incluido Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
140	AM-5G17-90 	RocketDish - AIRMAX <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 50 km+ 2x2 MIMO 5.1 - 5.8 GHz Ganancia 34dBi 3° Pigtails incluidos Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
141	 STD6G34M2-PRO 	STD6G34M2-PRO 5 GHz - 34 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 50 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 34dBi Pigtails incluidos Conector 2 x N Female 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
142	STD6G34M2-PRO-2PK 	STD6G34M2-PRO 5 GHz - 34 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 50 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 34dBi Pigtails incluidos Conector 2 x N Female 		UND	A PEDIDO	12 meses	
142	STD6G37M2-PRO 	STD6G34M2-PRO 5 GHz - 37 dBi <ul style="list-style-type: none"> Antena Rocket dish para PTP, 50 km+ 2x2 MIMO 4.9 - 6.5 GHz polaridad X 45° Ganancia 37dBi Pigtails incluidos Conector 2 x N Female 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	
	 ST-SH6G20B30M2-HP	ST-SH6G20B30M2-HP <ul style="list-style-type: none"> Antena Horn 4900-6500MHz, 20dBi, 30 deg, H+V / ±45° polarization, 2xN-female, Ø222x300mm, including mounting brackets, radio brackets and pigtails •(Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas,etc) 		UND	A PEDIDO	12meses	
	 ST-SH6G14B60M2-HP	ST-SH6G14B60M2-HP <ul style="list-style-type: none"> Antena Horn 4900-6500MHz, 14dBi, 60 Grados, H+V / ±45° polarization, 2xN-female, Ø222x300mm, including mounting brackets, radio brackets and pigtails •(Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas,etc) 		UND	A PEDIDO	12meses	
	 ST-SH6G11B90M2-HP	ST-SH6G11B90M2-HP <ul style="list-style-type: none"> Antena Horn 4900-6500MHz, 11dBi, 90 Grados, H+V / ±45° polarization, 2xN-female, Ø222x300mm, including mounting brackets, radio brackets and pigtails •(Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas,etc) 		UND	A PEDIDO	12meses	
146	Horn-5-30 	Antena Cornete 5GHz 30° - AIRMAX AC <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO, Ganancia 19dB, Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz Para enlaces pto a pto / multipunto Para uso con PS-5AC / Item 18 		UND	A PEDIDO	6 meses	
147	Horn-5-45 	Antena Cornete 5GHz 30° - AIRMAX AC <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO, Ganancia 19dB, Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz Para enlaces pto a pto / multipunto Para uso con PS-5AC / Item 19 		UND	A PEDIDO	6 meses	
148	Horn-5-60 	Antena Cornete 5GHz 60° - AIRMAX AC <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO, Ganancia 16dB, Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz Para enlaces multipunto • Para uso con PS-5AC / Item 91 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	
149	Horn-5-90 	Antena Cornete 5GHz 90° - AIRMAX AC <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO, Ganancia 13dB, Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz Para enlaces multipunto • Para uso con PS-5AC / Item 91 		UND	A PEDIDO	6 meses	
150	 HG3-TP-S30	Symmetrical Horn TP-Antena GEN2 <ul style="list-style-type: none"> Gain 18.4 dBi °30 Grados Proteccion IP55 Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) Wind Survival 160 km/h Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	
151	 HG3-TP-S60	Symmetrical Horn TP-Antena GEN2 <ul style="list-style-type: none"> Gain 13.2 dBi °60 Grados Proteccion IP55 Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) Wind Survival 160 km/h Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	

152	HG3-TP-S70 R F ELEMENTS™	<p>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 11.5 dBi 70° Grados • Protección IP55 • Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) • Wind Survival 160 km/h • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
153	HG3-TP-S80 R F ELEMENTS™	<p>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 10.4 dBi 80° Grados • Protección IP55 • Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) • Wind Survival 160 km/h • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
154	HG3-TP-S90 R F ELEMENTS™	<p>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 13.2 dBi 90° Grados • Protección IP55 • Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) • Wind Survival 160 km/h • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
155	AH2030-TP R F ELEMENTS™	<p>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 20.5 dBi • Protección IP55 • Angulo de Haz Horizontal 30° Grados • Angulo de Haz Vertical 20° Grados • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa</p>		A PEDIDO		12 meses
156	HG3-TP-A60-V2 R F ELEMENTS™	<p>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 17 dBi • Protección IP55 • Angulo de Haz Horizontal 60° Grados • Angulo de Haz Vertical 25° Grados • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa</p>		A PEDIDO		12 meses
157	HG3-TP-A90-V2 R F ELEMENTS™	<p>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 17 dBi • Protección IP55 • Angulo de Haz Horizontal 60° Grados • Angulo de Haz Vertical 25° Grados • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa</p>		A PEDIDO		12 meses
158	UH-TP-5-24 R F ELEMENTS™	<p>UltraHorn Simetrica UH-TP-5-24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gain 24 dBi • Protección IP55 • Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) • Wind Survival 160 km/h • Frequency Range 5180 - 6400 MHz <p>Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
159	TPA-R5AC R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ para Rocket SAC LITE Adaptor for UBNT Rocket® SAC LITE</p> <p>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
160	TPA-RM5 R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ para Rocket M5 Adaptor for UBNT Rocket M5</p> <p>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
161	TPA-PAF R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ para Airfiber5X o HD y Rocket Sac Prism Adaptor for Rocket® Prism SAC, Rocket® Prism SAC Gen2, airFiber® 5X, airFiber® 5X-HD - Rocket-LTU</p> <p>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
162	TPA-SMA R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ con SMA conector Radio Connection 2x RP-SMA pin female Frequency Range 5180 - 6400 MHz Polarization Dual Linear H + V Compatible con cualquier marca. Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
163	TPA-RBP R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ para Router Board RBP RouterBoard™ RBM11G*, RB411L*, RB71x, RB91*, RB92*</p> <p>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
164	TPA-RBC R F ELEMENTS™	<p>TwistPort™ para Router Board RBC RouterBoard™ RB M11, 9XX, 7XX, 4XX</p> <p>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</p>		UND	A PEDIDO	12 meses

165	AF-5U 	AirFiber, 1Gbps+ Backhaul, 5GHz <ul style="list-style-type: none"> • 5,470-5,950MHz • Ganancia: 23dBi, Potencia:24dBm, • 50V 1.2A PoE GigE Adapter (included). Radios para enlace Backhaul de 5GHz con ancho de canal de hasta 50MHz y Modulación hasta de 1024QAM.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
166	AF-5XHD 	AirFiber 5XHD <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología LTU, • 2Millones de PPS • Hasta 1Gbps de capacidad (doble del AF-5X). 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
167	AF-5G23-S45	Antena para AF-5X: <ul style="list-style-type: none"> • 5GHz airFiber Dish, • 23dBi ganancia • Slant 45 • Incluye soporte para el AF-5X • Para distancias cortas, garantiza la mejor tasa de transferencia. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
168	AF-5G30-S45	Antena para AF-5X: <ul style="list-style-type: none"> • 5GHz airFiber Dish, • 30dBi ganancia • Slant 45 • Incluye soporte para el AF-5X 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
169	AF-5G34-S45	Antena para AF-5X: <ul style="list-style-type: none"> • 5GHz airFiber Dish • 34dBi ganancia • Slant 45 • Incluye soporte para el AF-5X 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-
170	AF-5G-OMT-S45	Accesorio para instalacion del AF-5X a las antenas RD-5G30 y RD-5G34: 5GHz airFiber OMT RD Conversion Kit, Slant 45		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-

LTU

Tecnología personalizada para operadores WISP

Eficiencia espectral inigualable, resistencia al ruido y escalabilidad para alimentar redes inalámbricas de largo alcance del nuevo Internet



1+ Gbps**
Eficiencia



4096 QAM**
Símbolos de modulación



Actuación
2+ millones de pps



Eficiencia espectral
21.2 bps/Hz










Filtrado RF
Patentado

** Con futura actualización de Software

RADIOENLACES LTU									
171	LTU-Rocket	LTU ROCKET <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 29dBm. • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps y 01 GPS • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 MHz • Protección IP67 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
172	LTU-Lite 	LTU PRO <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 13Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
173	LTU-LR 	LTU LR <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 26Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	
174	LTU-Pro 	LTU PRO <ul style="list-style-type: none"> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 24Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	-	-	

GPON

UFIBER									
175	UF-OLT 	UFiber OLT - GPON Optical Line Terminal <ul style="list-style-type: none"> • Power consumption: 40 W (without SFP modules) • Networking Interface 8 PON ports and 2 SFP+ ports • Concurrent clients up to 1024 Nano Gs (128 per PON port) • Supported PON SFP modules UF-GP-B+ (1 module included) Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
176	UF-OLT-4 	UFiber OLT - GPON Optical Line Terminal <ul style="list-style-type: none"> • Power consumption: 30 W (without SFP modules) • Networking Interface 4 PON ports and 1 SFP+ port • Concurrent clients up to 512 Nano Gs (128 per PON port) • Supported PON SFP modules UF-GP-B+ (1 module included) 256 Client Capacity GPON OLT with UNMS Management System 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
177	UF-GP-B+ 	SFP Transceiver - GPON OLT SFP+ B56 <ul style="list-style-type: none"> • Supported Media: Single-Mode Fiber • Connector Type: (1) SC/URC • TX Wavelength: 1490 nm • RX Wavelength: 1310 nm • Downstream Data Rate: 2.5 Gbps • Upstream Data Rate: 1.25 Gbps • Cable Distance: 20 km 		PACK	A PEDIDO	12 meses	-	-	

































178	 UF-NANO	UFiber Nano - GPON CPE Optical Network <ul style="list-style-type: none"> PoE Input: 24V pasive 01 GPON (SC/APC), 01 Ethernet (RJ-45) Operation mode: Bridge only (router mode coming soon as a firmware update) Velocidades de hasta 2.488 Gbps de downstream y 1.244 Gbps de upstream. Longitud de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX). Display digital LED para reportes. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
179	 UF-LOCO	UFiber Loco - GPON CPE Optical Network <ul style="list-style-type: none"> PoE Input: 24V pasive 01 GPON (SC/APC), 01 Ethernet (RJ-45) Operation mode: Bridge only (router mode coming soon as a firmware update) Velocidades de hasta 2.488 Gbps de downstream y 1.244 Gbps de upstream. Longitud de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX). LED's de estatus. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
180	 UF-WIFI	UFiber Loco - GPON CPE Optical Network <ul style="list-style-type: none"> PoE Input: 24V pasive 01 GPON (SC/APC), 04 Ethernet (RJ-45) Operation mode: Bridge only (router mode coming soon as a firmware update) Velocidades de hasta 2.488 Gbps de downstream y 1.244 Gbps de upstream. Longitud de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX). LED's de estatus. 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-
















MODULOS SFP

181	 S-RJ01	SFP S-RJ01 <ul style="list-style-type: none"> S-RJ01 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000M, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red. 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
182	 S+RJ10	SFP S+RJ10 <ul style="list-style-type: none"> S-RJ01 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000/10G, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red. 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses		
183	 S-85DLC05D	SFP module 1.25G Multimodo 550 Metros 850nm <ul style="list-style-type: none"> Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN and CCR1036-12G-4S. Dual LC UPC. Compatible con otras marcas. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
184	UF-MM-1G	SFP modulo - Multimodo Fiber 1G, 2-Pack <ul style="list-style-type: none"> Conector Tipo: Dual LC UPC. Longitud de onda TX: 850nm Longitud de onda RX: 850nm Tasa de datos: 1.25 Gbps SFP Distancia de cable: 550m Caja incluye 1 pareja 		PACK	CONSULTAR STOCK	12 meses		
185	 S-31DLC20D	SFP modulo 1.25G Monomodo 20km 1310nm <ul style="list-style-type: none"> Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN CCR1036-12G-4S. Compatible con otras marcas. Dual LC UPC. 		UND	A PEDIDO	12 meses		
186	UDC-2	UniFi Direct - 10 Gbps, 2 metros <ul style="list-style-type: none"> Jumper de fibra óptica UniFi de 2 metros para conexión directa SFP+ Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C Temperatura de operación: 0 - 70 °C 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
187	UF-SM-1G-S	SFP modulo- Monomodo 1G, BIDI <ul style="list-style-type: none"> Conector Tipo: (1) LC / BIDI Longitud de onda TX: blue 1310nm / yellow 1550nm Longitud de onda RX: blue 1550nm / yellow 1310nm Tasa de datos: 1.25 Gbps SFP Distancia de cable: 3km Caja incluye 1 pareja 		PACK	A PEDIDO	6 meses		
188	 S+85DLC03D	SFP+ modulo 10G Multimodo 300m 850nm <ul style="list-style-type: none"> Compatible: CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM Compatible con otras marcas. Dual LC UPC. 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
189	 S-3553LC20D	SFP modulo - Monomodo 1.25G 2-Pack <ul style="list-style-type: none"> S-353LC20D <ul style="list-style-type: none"> Longitud de onda TX: 1310nm Longitud de onda RX: 1550nm S-353LC20D <ul style="list-style-type: none"> Longitud de onda TX: 1550nm Longitud de onda RX: 1310nm Tasa de datos: 1.25 G Distancia de cable: 20 km Caja incluye 1 pareja 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
190	UF-MM-10G	SFP modulo, Multimodo, 10G, 2-Pack <ul style="list-style-type: none"> Conector Tipo: (2) LC. Longitud de onda TX: 850 nm. Longitud de onda RX: 850 nm. Velocidad: 10 Gbps SFP+. Distancia: 300 m. Caja incluye 1 pareja 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses		
191	 S+31DLC10D	SFP+ Modulo 10G Monomodo 10km 1310nm <ul style="list-style-type: none"> Compatible: CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM Compatible con otras marcas. Dual LC UPC. 		UND	A PEDIDO	12 meses		
192	 UF-SM-10G-S	SFP+ modulo- Monomodo 1G, BIDI <ul style="list-style-type: none"> Conector Tipo: (1) LC / BIDI Longitud de onda TX: blue 1270nm / yellow 1330nm Longitud de onda RX: blue 1330nm / yellow 1270nm Tasa de datos: 10 Gbps SFP+ Distancia de cable: 10km Caja incluye 1 pareja 		UND	A PEDIDO	12 meses		
193	 S+2332LC10D	SFP modulo - Monomodo 10G - 10km <ul style="list-style-type: none"> S+2332LC10D <ul style="list-style-type: none"> Longitud de onda TX: 1270nm Longitud de onda RX: 1330nm S-3232LC10D <ul style="list-style-type: none"> Longitud de onda TX: 1330nm Longitud de onda RX: 1270nm Tasa de datos: 10 G Distancia de cable: 10 km Caja incluye 1 pareja 		UND	A PEDIDO	12 meses		

ROUTERS

ROUTER ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

194	<p>RB750r2</p> 	<p>hEX lite with 850MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, RouterOS L4, plastic case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
195	<p>RB750Gr3</p> 	<p>hEX with Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, USB, RouterOS L4, plastic case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	#iREF1	12 meses
196	<p>RB760iGS</p> 	<p>hEX S 5x Gigabit Ethernet, SFP, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4, IPsec hardware encryption support and The Dude server package</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
197	<p>RB960PGS</p> 	<p>hEX PoE with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case and PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
198	<p>RB750UPr2</p> 	<p>hRB750UPr2</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE out Pasivo (18-30V) Ether2-Ether5 • 5 Puertos 10/100 Ethernet Ports • USB slot tipo A • IP 20 		UND	A PEDIDO	12 meses
199	<p>RB2011iLS-IN</p> 	<p>RouterBOARD 2011iLS with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 1x SFP port, 5xLAN, 5XGbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
200	<p>RB2011UIAS-RM</p> 	<p>RouterBOARD 2011UIAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
201	<p>RB3011UIAS-RM</p> 	<p>RouterBOARD 3011UIAS with Dual core 1.4GHz ARM CPU, 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port, RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
202	<p>ER-4</p> 	<p>EdgeRouter 4-Port GE de alta capacidad para funciones como DPI y balanceo de carga, incorpora 1 puerto SFP. 4 núcleos, 3.4 million pps, 1 GHz</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
203	<p>RB4011iGS+RM</p> 	<p>RouterBOARD 4011iGS+ with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
204	<p>RB1100Ahx4</p> 	<p>RouterBOARD 1100x4 with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
205	<p>RB1100Ahx4 Dude Edition</p> 	<p>RouterBOARD 1100Dx4 with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, 60GB M.2 drive, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
206	<p>CCR1072-1G-8S+</p> 	<p>Cloud Core Router 1072-1G-8S+ with Tileria Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
207	<p>NUEVO PRODUCTO</p> <p>CCR2004-1G-12S+2XS</p> 	<p>Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS with arm 64 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
208	<p>NUEVO PRODUCTO</p> <p>CCR2004-16G-2S+</p> 	<p>Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+ with AL32400 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
209	<p>NUEVO PRODUCTO</p> <p>CCR2004-16G-2S+PC</p> 	<p>Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+PC with AL32400 4 CPU (4-cores, 1.2GHz per core), 4GB RAM, 16xGbit LAN, 2xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant, con ENFRIAMIENTO PASIVO.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses

209	 CCR1036-12G-4S-EM 	Cloud Core Router 1036-12G-4S-EM with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses
210	CCR1036-8G-2S+ 	Cloud Core Router 1036-8G-2S+ with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 4GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U		UND	A PEDIDO	12 meses
211	CCR1036-8G-2S+EM 	Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
212	CCR1036-12G-4S 	Cloud Core Router 1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD 36 cores x 1.2Ghz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6		UND	A PEDIDO	12 meses
213	CCR1016-12S-1S+ 	Cloud Core Router 1016-12S-1S+ with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel.		UND	A PEDIDO	12 meses
214	CCR1016-12G 	Cloud Core Router 1016-12G with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
215	CCR1009-7G-1C-1S+ 	Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+ with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU.		UND	A PEDIDO	12 meses
216	CCR1009-7G-1C-PC 	Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, passive cooling desktop enclosure, RouterOS L6, PSU		UND	A PEDIDO	12 meses
217	CCR1009-7G-1C-1S+PC 	Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+PC 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, passive cooling desktop enclosure, SmartCard slot, RouterOS L6, PSU		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses



































SWIT

















SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

218	PFS3005-5GT-L 	SWITCH GIGABIT / 5 PUERTOS / 10/100/1000 + No Administrable, L2 + 5*10/100/1000 + Switching Capacity 10 Gbps + Diseño compacto, Housing Plastico		UND	A PEDIDO	24 meses
219	PFS3008-8ET-60 	SWITCH PoE / 8PT / /802.3af/at/10/100/60W + No Administrable, L2 + 4-puerto 10/100 Base-T + 4-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) + 1er puerto HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua + Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB		UND	A PEDIDO	24 meses
220	PFS3008-8GT 	SWITCH GIGABIT / 8 PUERTOS / 10/100/1000 + No Administrable, L2 + 8*10/100/1000 Base-T + Housing Metal		UND	A PEDIDO	24 meses
221	PFS3005-5GT 	SWITCH GIGABIT / 5 PUERTOS / 10/100/1000 + No Administrable, L2 + 5*10/100/1000 Base-T + Housing Metal		UND	A PEDIDO	24 meses
222	PFS3006-4ET-60 	SWITCH PoE / 4PT POE/802.3af/at/10/100/60W + No Administrable, L2 + 2-puerto 10/100 Base-T + 4-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) + 1er puerto HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua + Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB		UND	A PEDIDO	24 meses



SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2



































223	ER-X 	EdgeRouter Switch ER-X 5 + 1 puerto Poe/in Gigabit Ethernet 10/100/1000 + 3 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 + 1 puerto Passthrough Gigabit Ethernet 10/100/1000 + Power Input 12VDC, 0.5A Power Adapter (incluido) o 24V Poe pasivo + Procesador: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004K + Memoria: 256 MB DDR3 RAM		UND	A PEDIDO	12 meses
-----	--	--	---	-----	----------	----------

224	<p>CRS106-1C-5S</p> 	<p>Cloud Router Switch 106-1C-5S with QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
225	<p>US-8</p> 	<p>UniFi Switch 8 Puertos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 Puertos GE • Capacidad de switching 36Gbps • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 			
226	<p>NUUEVO PRODUCTO</p> <p>RB260GSP</p> 	<p>Cloud Smart Switch CSS106.1G-4P.1S Switch 5 x Gigabit Ethernet ports, 4 de ellos POE pasivo 24v cages, 1U rackmount case, PSU , 1 puerto SFP 1.25G</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
227	<p>CRS112-8G-4S-IN</p> 	<p>Cloud Router Switch 8x Gigabit Ethernet Smart Switch, 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
228	<p>CRS112-8P-4S-IN</p> 	<p>Cloud Router Switch 8x Gigabit Ethernet POE Smart Switch, 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
229	<p>CSS326-24G-2S+RM</p> 	<p>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM with 24 x Gigabit Ethernet ports, 2x SFP+ cages, 1U rackmount case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
230	<p>NUUEVO PRODUCTO</p> <p>CRS354-48G-4S+2Q+RM</p> 	<p>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM with 48 x Gigabit 4 x puertos 10G SFP+. También hay 2 x 40G QSFP+ puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. Fuente Redundante</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
231	<p>CRS326-24G-2S+RM</p> 	<p>Cloud Router Switch 24x Gigabit Ethernet Smart Switch, 2x SFP+ cages, LCD, 800MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, RouterOS L5</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
231	<p>NUUEVO PRODUCTO</p> <p>CRS312-4C+8XG-RM</p> 	<p>Cloud Router Switch CRS312-4C+8XG-RM 8x de 10 Gigabit Ethernet , 4x SFP+ cages, DualBot 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case,on-blocking throughput of 120 Gbps, switching capacity of 240 Gbps and forwarding rate of 178 Mpps. RouterOS L5</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
232	<p>NUUEVO PRODUCTO</p> <p>netPower 15FR</p> 	<p>Cloud Router Switch CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT 16x fast Ethernet solo 15 son PoE pasivo, 2x SFP cages, 800MHz CPU, 256MB RAM, 1U rackmount case, netPower 15FR has a non-blocking throughput of 3.6 Gbps, switching capacity of 7.2 Gbps and forwarding rate of 5.4 Mpps. RouterOS L5 NO INCLUYE FUENTE</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
233	<p>ES-24-LITE</p> 	<p>Switch Administrable - EdgeMax</p> <ul style="list-style-type: none"> • L2/L2+ de 24 Puertos 10/100/1000Mbps • 2 SFP, 1 puerto consola. • Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps 			
234	<p>US-24</p> 	<p>UniFi Switch 24 Puertos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos GE • Capacidad de switching 36Gbps • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 			
235	<p>CRS125-24G-1S-2HnD-IN</p> 	<p>Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN with Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 24xGigabit LAN, 1xSFP, RouterOS L5, LCD panel, 2.4Ghz 802.11b/g/n wireless, desktop case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
236	<p>CRS212-1G-10S-1S+IN</p> 	<p>Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN with Atheros QC8519 400MHz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, 10xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
237	<p>CRS328-4C-20S-4S+RM</p> 	<p>Smart Switch, 20 x SFP cages, 4 x SFP+ cages, 4 x Combo ports (Gigabit Ethernet or SFP), 800MHz CPU, 512MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
238	<p>CRS326-24S+2Q+RM</p> 	<p>Smart Switch, 24 x SFP+ de 10GB, cages, 2x 40G QSFP+ports , 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			
239	<p>CRS317-1G-16S+RM</p> 	<p>Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM with 800MHz CPU, 1GB RAM, 1xGigabit LAN, 16xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>			

240	ES-48-LITE	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ de 48 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP+ GE, 1 puerto consola. Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 140Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
241	US-48	UniFi - Switch Administrable <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ de 48 Puertos 10/100/1000Mbps 2 x SFP Ports 2 x SFP+ Ports 1 x Serial Console Port 70 Gbps Non-Blocking Throughput 140 Gbps Switching Capacity 104.16 Mpps Forwarding Rate Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración por controlador 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
SWITCH POE GIGABIT ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2									
242	ER-X-SFP	EdgeRouter Switch PoE 5-port <ul style="list-style-type: none"> 5 puertos PoE 24V Poe Pasivo Gigabit Ethernet 10/100/1000 1 puerto SFP 10/100/1000. Procesador: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004K Memoria: 256 MB DDR3 RAM Acceso Avanzado por CLI 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
243	ES-8-150W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 8 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP, PoE de hasta 150 watts / 1 puerto consola 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 36Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
244	ES-16-150W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 16 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP, PoE de hasta 150 watts / 1 puerto consola 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 36Gbps 		UND	#IREF!	12 meses	-	-	
245	ES-24-250W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 24 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP, PoE de hasta 250 watts / 1 puerto consola 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at en todas las puertas. Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
246	CRS328-24P-4S+RM	Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM <ul style="list-style-type: none"> 800 MHz CPU, 512MB RAM 24xGigabit LAN (all PoE-out) 4xSFP+ cages RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot) 1U rackmount case, 500W built-in PSU 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
247	ES-24-500W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 24 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP, PoE de hasta 500 watts / puerto consola 24v(pasivo) y 48v 802.3af/at en todas sus puertas Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
248	ES-48-500W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 48 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP GE, PoE de hasta 500 watts/port consola 24v(pasivo)/48v 802.3af/at en todas sus puertas Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 140Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
249	ES-48-750W	Switch Administrable - EdgeMax <ul style="list-style-type: none"> L2/L2+ PoE de 48 Puertos 10/100/1000Mbps 2 SFP GE, PoE de hasta 750 watts/port consola 24v(pasivo)/48v 802.3af/at en todas sus puertas Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 140Gbps 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
250	US-8-60W	UniFi Switch 8 Puertos, 4 POE - 60W <ul style="list-style-type: none"> 08 Puertos GE / 60W Potencia. (4) Auto-Sensing IEEE 802.3af PoE Ports Capacidad de switching 36Gbps Solo 48V 802.3af Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
251	US-8-150W	UniFi Switch 8 Puertos POE - 150W <ul style="list-style-type: none"> 08 Puertos GE / 2 SFP / 150W Potencia. Capacidad de switching 36Gbps 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
252	US-16-150W	UniFi Switch 16 Puertos POE - 150W <ul style="list-style-type: none"> 16 Puertos GE / 2 SFP / 150W Potencia. Capacidad de switching 52Gbps 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
253	US-24-250W	UniFi Switch 24 Puertos POE - 250W <ul style="list-style-type: none"> 24 Puertos GE / 2 SFP / 250W Potencia. Capacidad de switching 52Gbps 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
254	US-24-500W	UniFi Switch 24 Puertos POE - 500W <ul style="list-style-type: none"> 24 Puertos GE / 2 SFP / 500W Potencia. Capacidad de switching 52Gbps 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	
255	US-48-500W	UniFi Switch 48 Puertos POE - 500W <ul style="list-style-type: none"> 48 Puertos GE / 2 SFP / 500W Potencia. Capacidad de switching 140Gbps 24v Pasivo, 48V 802.3af, 802.3at en todas las puertas ethernet. Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP 		UND	A PEDIDO	12 meses	-	-	

256	PRODUCTO NUEVO CRS354-48P-4S+2Q+RM	Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM with 48 x Gigabit PoE 4 x puertos 10G SFP +. También hay 2 x 40G QSFP + puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. Fuente Redundante Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses
257	PRODUCTO NUEVO USW-Flex	USW-Flex • (1) Entrada RJ45 GbE, 802.3bt PoE ++ • (4) puertos GbE, 802.3at PoE + RJ45 • Suministro PoE total de hasta 46 W + • Diseño resistente a la intemperie • Muchas opciones de montaje • No incluye fuente • No incluye inyector PoE		UND	A PEDIDO	12 meses
258	PRODUCTO NUEVO USW-Flex-mini	USW-Flex-Mini • (1) GbE, entrada 802.3af PoE RJ45 • (4) puertos GbE RJ45 • Carcasa compacta y delgada • Se puede alimentar con un adaptador USB-C de 5 V, 1 A + • No incluye fuente • No incluye inyector PoE		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
259	PRODUCTO NUEVO USW-16-POE	USW-16-POE • 8 puertos PoE802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE • Total Non-Blocking line Rate 18 Gbps. • 02 puertos SFP de 1G • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP • Maximo Consumo de PoE 42W • Pantalla LCD		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
260	PRODUCTO NUEVO USW-LITE-16-POE	USW-LITE-16-POE • 8 puertos PoE802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE • Total Non-Blocking line Rate 16 Gbps. . • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP • Maximo Consumo de PoE 38W • No rackeable		UND	A PEDIDO	12 meses
261	PRODUCTO NUEVO USW-Enterprise-24-POE	(1) pantalla táctil a color LCM de 1,3" con gestión de interruptor AR • (12) puertos GbE, 802.3at PoE+ RJ45 • (12) puertos 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 • (2) puertos 10G SFP+ • (1) entrada de CC USP RPS • Suministro PoE total de 400W		UND	A PEDIDO	12 meses
262	PRODUCTO NUEVO USW-PRO-24-POE	USW-PRO-24-POE • 16 Puertos 802.11 at PoE+, 8 Puertos 802.3bt PoE++, 2Puertos SFP+ 10GB • Total Non-Blocking line Rate 44 Gbps. . • Administrable capa 2 y capa 3 • Maximo Consumo de PoE 400W • 1.3" Touchscreen display		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
263	PRODUCTO NUEVO USW-24-POE	USW-24-POE • 16 puertos PoE802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE • Capacidad de switching 52 Gbps. • 02 puertos SFP de 1G • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP • Pantalla LCD		UND	A PEDIDO	12 meses
264	PRODUCTO NUEVO USW-PRO-48-POE	USW-PRO-48-POE • 40 puertos PoE802.3af/at y 8 puertos PoE 802.3bt • Capacidad de switching 88 Gbps. • 04 puertos SFP+ de 10G • Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP • Pantalla LCD		UND	A PEDIDO	12 meses
265	EP-R6	EdgePoint 6 Puertos - EdgeMax Routing Switch Outdoor, diseñado para reemplazar gabinetes metalicos. Para uso en Backbone. • 5 Puertos 10/100/100 Poe 24v Pasivo. • 1 SFP Gigabit SFP Port • Passive PoE input (1) 24V / 1.4A, 4-Pares • Passive PoE Output (5) 24V / 0.7A, 2-Pares (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth0 a th4 • Procesador Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc • Memoria 256 MB. • Accesorios recomendados: ítem 229, 230 y 231.		UND	A PEDIDO	12 meses
266	EP-R8	EdgePoint 8 Puertos - EdgeMax Routing Switch Outdoor, diseñado para reemplazar gabinetes metalicos. Para uso en Backbone. • 6+2 Gigabit RJ45 Ports / 54VDC, 6A • 2 SFP GE, PoE de hasta 500 watts • (2) 54/24V, 4-Pair / (5) 24V, 2-Pair PoE Outdoor • Soporta Vlans, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps Accesorios recomendados: ítem 229, 230 y 231.		UND	A PEDIDO	12 meses
267	EP-S16	EdgePoint 16 Puertos - EdgeMax Routing Switch Outdoor, diseñado para reemplazar gabinetes metalicos. Para uso en Backbone. • 16 Gigabit RJ45 Ports / 54VDC, 6A • 2 SFP GE, PoE de hasta 500 watts • (2) 54/24V, 4-Pair / (5) 24V, 2-Pair PoE Outdoor • Soporta Vlans, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps. Accesorios recomendados: ítem 216, 217 y 218.		UND	A PEDIDO	12 meses
268	N-SW	NanoSwitch - Switch de exteriores de 3 Puertos Gigabit , prende por PoE, y pasa PoE a los otros 2 puertos, no incluye inyector PoE pero trabaja con el POE-24-24W-G Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses
269	RB750P-PBv2 MikroTik	PowerBox (AR7241 400MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE-OUT), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set) Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	12 meses
270	CRS105-SS-FB MikroTik	FiberBox - CRS105-SS-FB with 400MHz CPU, 128MB RAM, 5xSFP cages, 1x S-RJ01 module included, RouterOS L5, outdoor case, PSU,		UND	A PEDIDO	6 meses
271	RB960PGS-PB MikroTik	PowerBox Pro with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), SFP cage, RouterOS L4, outdoor case, PSU		UND	A PEDIDO	12 meses

272	48V2A96W 	EdgePower - Fuente de alimentación de 48 V 2 A 96 W, para usar con nuestros productos que admiten salida POE de 48 V, como HEX PoE y CRS112-8P-4S-1N. Proporciona un 30 % más de corriente que el antiguo modelo 48POW (48 V 1,46 A 70 W), lo que permite más potencia por puerto.		CONSULTAR
273	EP-54V-150W-AC 	EdgePower - Accesorio para el EP54V-150W AC/DC PSU Power Method: AC/DC 150W for 110 - 240VAC Input, DC Terminal Block for 54V Output		
274	EP-54V-150W-DC 	EdgePower - Accesorio para el EP54V-150W AC/DC PSU Power Method: DC/DC 150W for 22 - 60V Input, DC Terminal Block for 54V Output		
275	RBFTC11 	Fiber to Copper converter , Outdoor case, 12-57V PoE with 802.3af/at support Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		
276	ETH-SP-G2 	Ethernet Surge Protector , Sistema de protección para descargas eléctricas(ESD) que afectan los radios o equipos de comunicación, soporta: FE & GE, 24V, 48V & 56V Diseñado principalmente para radios de Exteriores UniFi		
277	TC-CON-100 	Packet of 100 metallic connectors RJ45 for ToughCable, with ESD protection and support of DRAIN WIRE.		
278	ST-SR-C5-100 	Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Blindado Categoría 5		
279	ST-SR-C6-100 	Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Blindado Categoría 6		
280	ST-NSR-C5-100 	Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Categoría 5		
281	ST-NSR-C6-100 	Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Categoría 6		
282	ST-1.1BC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 30 centímetros color azul CAT 6 conector blindado		
283	ST-1.1GC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 30 centímetros color Gria CAT 6 conector blindado		
284	ST-3.3BC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 1 metros color azul CAT 6 conector blindado		
285	ST-3.3GC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 1 metros color gris CAT 6 conector blindado		
286	ST-6.6BC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 2 metros color azul CAT 6 conector blindado		
287	ST-6.6GC6-SR45 	ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 2 metros color gris CAT 6 conector blindado		

282	DC1-5E-305B24CCA 	CABLE UTP CAT5E Color Azul 24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	STOCK	6 meses	28.26	DSCTO
283	DC1-5E-305W24CCA 	CABLE UTP CAT5E Color Blanco 24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros* * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses	27.45	Por 10 und 12% DSCTO
284	DC12-5E-305B24CCA-OUT 	CABLE FTP CAT 5E Color Negro 24 AWG 4 PARES 0.5MM CCA (ALEACION)* PE 305 metros rollo de madera. * Recomendados para cableados exteriores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses	36.51	Por 10 und 12% DSCTO
285	DC13-5E-305B24BC-OUT 	CABLE FTP CAT 5E Color Negro 24 AWG 4P*0.5mm (100% COBRE)* COLOR NEGRO* 24 AWG *PRESENTACION DE 305 METROS OUDOOR JACKET PE COLOR NEGRO* CARRETE DE MADERA		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
286	DC1-5E-305W24BC-FLUKE 	CABLE UTP CAT 5E Color blanco 24 AWG 4P*0.5mm (100% COBRE)* COLOR BLANCO 24 AWG *PRESENTACION DE 305 METROS PVC CERTIFICACION UL		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
287	DC1-6-305B23CCA 	CABLE UTP CAT6 Color Azul 4P*2*0.57mm 23AWG CCAE(80% COBRE) 75 degree nuevo 305 metros* * Recomendados para cableados interiores de medianas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
288	UISP-CABLE-PRO 	ToughCable Pro CAT5E, STP Negro • 24 AWG, Blindado, • Soporta gigabit • Cable drenador ESD 26AWG • Protección UV para exteriores, longitud 305m. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	# IREFI	6 meses	-	-
289	UISP-CABLE-CARRIER ESTD 26AWG STOCK 	ToughCable Carrier CAT5E, SFTP Negro • 24 AWG, 2 Blindajes, Soporta gigabit • Divisor Anti-Cross talk • Protección UV para exteriores, Longitud 305m. • Protección UV para exteriores y alta disponibilidad.		UND	CONSULTAR	6 meses	-	Cable drenador
290	UC-C6-CMR 	UniFi Cable CAT6, Indoor, color blanco • 23 AWG, Soporta hasta 10 Gbps. • Divisor Anti-Cross talk • Alta disponibilidad.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	Longitud 1000ft o
291	RACK-606 	Rack de 42U 1 PARANTE • Fabricado bajo estándares ISO 9001:2000 • 42U / 19" / Metálico 2mm / 4 ruedas • Diseño modular / 100Kg de carga estática • Paquete de tornillos y llave extra. • 595mm x 425mm x 2000mm viene sin ban		UND	# IREFI	6 meses	-	-
292	TL-208 	Alicata crimpador R345, R113 y R112 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11 Cortador y pelador incorporado Armazón metálico de alta duración Sencilla y rápida operación Para armar cables de red y teléfono Diseñado para aplicar la menor cantidad de fuerza / Seguro / Mango plástico		UND	# IREFI	6 meses	-	-
293	POE-24-7W-G-WH 	Power over Ethernet PoE injector, 24VDC, 3A, Gigabit Recomendado para todos los equipos AirMax Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
294	POE-24-12W-G 	Power over Ethernet injector 24V / 12W Giga(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 0.5A		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
295	POE-24-12W 	Power over Ethernet injector 24V / 12W 10/100(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 0.5A		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
295	POE-24-24W 	Power over Ethernet injector 24V / 24W(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 1.0A		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
296	POE-24-24W-5P 	5-Pack Power over Ethernet PoE injector, 24VDC, 24W, Ggabit, 5-Pack POE-24-24W-G		PACK	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
297	POE-24-AFSX 	Power over Ethernet injector 24VDC / 24W(For AIRFIBER) 24VDC @ 1.0A		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-

298	U-POE-af	Power over Ethernet 802.3af Supported PoE injector Recomendado para todos los equipos UniFi (Puede usarse con camaras IP pasivas)		UND	A PEDIDO	6 meses	-	-
299	ACGPSA MikroTik	Accesorios LTE - GPS antenna with SMA connector Trabaja en 1575.4 MHz spectrum Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
300	MTAO-LTE-5D-SQ MikroTik	mANT LTE 5e 5dBi LTE antenna with two SMA connectors Accesorios adicionales: tem 240, 241 y 242.Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses	18.77	PROMO 5% DSCTO
301	ACSMAUFL MikroTik	Accesorios LTE - UJI - SMA female pigtail Compra minima 2 und Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
302	SMASMA MikroTik	Accesorios LTE - SMA-Male to SMA-Male cable (1m) Compra minima 2 und SOLO PARA USO CON MTAO-LTE-5D-SQ		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
303	ACRPSMA MikroTik	Flex-guide (RPSMA to RPSMA cable 500mm) Compra minima 2 und Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
304	RBGPOE MikroTik	MikroTik Gigabit PoE para alimentar cualquier RouterBOARD a través de Gigabit Ethernet. Simplemente conecte su fuente de alimentación y luego use un cable Ethernet para conectar el inyector al dispositivo RouterBOARD. Para usar con cualquier RouterBOARD que admita 9-48V PoE. El GPOE tiene conectores blindados. NO INCLUYE FUENTE		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
305	QMP MikroTik	quickMOUNT PRO for small antennas, adjustable Compatible con SXT y Omnitik Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-
306	QMP-LDF MikroTik	Un adaptador avanzado de montaje en poste/mástil para nuestra serie LDF, para mayor facilidad de uso y versatilidad. Hay dos opciones de montaje estándar y compatibilidad adicional con QMP para montar LDF en una pared. El adaptador ofrece una mayor durabilidad gracias a su exclusivo material compuesto de plástico: anVINITE™.		UND	CONSULTAR STOCK	\$0.00	-	-
307	QMP-LHG MikroTik	quickMOUNT PRO for LHG antennas, adjustable. The quickMOUNT pro gives possibility to turn antenna within 140° both in horizontal and vertical plane. With the quickMOUNT pro. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	-	-

REV.